

110kV线路避雷器YH10WX-108/281

产品名称	110kV线路避雷器YH10WX-108/281
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	4200.00/只
规格参数	品牌:飞珠 型号:YH10WX-108/281
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

产品详情

yh10wx-108/281线路型避雷器，安装方式有：线路悬挂牵引式；倒桩式。两种方式供贵方选择，图片是倒桩式，需要悬挂式的敬请联系我们。

110kv金属氧化物避雷器，yh10wx-108/281线路型110kv避雷器。yh10wx-108/281线路型110kv避雷器
序号；参数；（单位）；相关参数；数值
1、系统标称电压（kv,有效值）：110
2、避雷器额定电压 u_r （kv,有效值）：108
3、避雷器持续运行电压 u_c （kv,有效值）：84
4、标称放电电流 i_n （ka,峰值）：10
5、大电流冲击耐受电流（ka,峰值）4/10ms：100
6、方波冲击耐受电流（a,峰值）2ms：800
7、雷电冲击残压（kv,峰值）8/20ms,10ka：281
8、陡波冲击残压（kv,峰值）1/10ms,10ka：315
9、操作冲击残压（kv,峰值）30/60ms,500a：239
10、工频参考电压（kv,有效值）阻性ac,1ma：108
11、直流1ma参考电压 u_{1ma} （kv,峰值）dc,1ma：157
12、0.75倍 u_{1ma} 电压下的泄漏电流（ma,峰值）dc,0.75 u_{1ma} ：30
13、持续电流，全电流 i_x （ma,有效值）1.0 u_c ：700
14、持续电流，阻性电流 i_r （ma,峰值）1.0 u_c ：200
15、局部放电量（pc）1.05 u_c ：10
16、复合外套绝缘工频耐受电压（kv,有效值）1min(湿/干)：185/200
17、复合外套绝缘雷电耐受电压（kv,峰值）1.2/50ms：450
18、长期最大允许水平拉力n：490
19、额定抗拉负荷（kn）1min：20
20、爬电比距mm/kv：31
21、重量kg：52