

# 专业生产厂家供用双头绕线机\_绕线滤芯设备

产品名称	专业生产厂家供用双头绕线机_绕线滤芯设备
公司名称	无锡市宏腾塑胶厂
价格	面议
规格参数	品牌:HT
公司地址	江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号
联系电话	18018384693

## 产品详情

产品简介：

缠绕最大直径: 200mm(缠绕直径大于200mm可以在有效范围内为客户定制)

产品详情：

ht单头绕线滤芯机应用领域：纯净水，饮料，食物，化工，润滑油，制药，电子，环保等。该机器为绕线滤芯专用成型机器，本绕线机具有高速，纱线成型好，满线自停，换线快捷，能耗低等特点。

技术参数：

缠绕机卷绕线速度：60-320m/min

绕线最大直径：200mm（缠绕直径大于200mm可以在有限范围内为客户定做）

电源：ac380/220v 50hz

电机功率：180w/锭（10"）250w/锭（20"）370w/锭（30"）

电机转速：2800r/min

缠绕骨架材质：聚甲醛、不锈钢等依客户所需选用。

缠绕骨架内径：26、28、29、30、32、40、65mm等

往复行程：一般分为：5"(125+2mm)、10"(250+4mm)、20"(500+8mm)、30"(750+12mm)、40"(1000+16mm)  
(其它往复行程可以在有限范围为客户定做。)

单锭面板尺寸：(宽\*高) 390\*308mm

产量：60pcs/hour on the basic of 10 inch

绕线机卷绕线速度 60-320m/min

电源：ac380,50hz,其它可依照客户需要定做.

机器马达：若绕线滤芯长度小于30英寸，三相异步电机转速为每分钟2800转。

若绕线滤芯长度大于等于30英寸，三相力矩电机转速为每分钟1400转。

骨架：pp,不锈钢,其它材料可定做。

往复丝杆材料：聚甲醛

滤芯内径：一般为28mm和30mm，其它尺寸可定做。

外径：29mm~200mm

最大外径：200mm

滤芯精度：1  $\mu$  m,5  $\mu$  m,10  $\mu$  m,20  $\mu$  m,50  $\mu$  m,100  $\mu$  m 等等

滤芯长度：10英寸，20英寸，30英寸，40英寸...100英寸，其它长度可依照客户需要定做