

# 整体浴室插卡洗澡节水器

产品名称	整体浴室插卡洗澡节水器
公司名称	华丰恒业（北京）科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:华丰恒业 型号:HF-0912
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼17层1704
联系电话	86-01082932248 15001113436

## 产品详情

全新一代华丰恒业HF-0912系列IC卡节水控制器采用了美国ATMEL公司、SST公司最先进的Atmega 8硬件平台和SST89硬件平台技术，高效底层软件编程，使该产品的功能及性能指标等较同类产品有多项重大升级。其被广泛应用于学校、企业、zhengfujiguan的公共浴室、公寓、开水房、自助洗衣房等内部用水的场合，实现交易和结算的电子化、智能化，tigao了用户的管理效率和管理手段，是校园、企业一卡通的最主要组成部分。产品特点 全新防水设计，多重防水措施，绝不漏水； 全新红外感应开关设计，设备使用简单可靠； 全新宽幅7—35V工作电压设计，设备使用适应性强； 前侧插卡设计，用户使用简单方便； 全新兼容上、中、下方向出线设计，可使工程布线具有多种选择； 全新大屏显示设计，外形典雅时尚，工艺精湛； 节电模式设计，设备在无人使用状态下自动转入节电模式，读到卡后自动启动； 可选择计时方式扣费，可对消费费率和人员类别进行灵活设置，符合各种要求； 可选择计量方式扣费，配合liuliang表，计费更加科学、公平、合理； 可支持按天、按月免费，并支持补助模式使用； 可选择充值机为用户卡充值； 可选择转帐机为用户卡进行从消费扇区到水控扇区的卡内自助转帐。 联网型可记录消费明细，可查询消费对帐，可挂失、补发卡，便于精细管理； 全新联网型产品高速率通讯，大大tigao了数据采集和下载的速度； 选择一卡通管理软件，充分考虑到系统扩展性，做到一次性发卡，多个系统使用。技术参数计费方式 计时间 计liuliang（需选配liuliang计） 计时间 计liuliang（需选配liuliang计 计量精度 1秒 0.1升 1秒 0.1升最低费率 元/分钟 元/升 元/分钟 元/升通讯方式 脱机 脱机 RS485 RS485通讯波特率 --- 19200bps 19200bps免费支持 可按天或按月设置免费 可按天或按月设置免费 可按天设置免费 可按天设置免费人员卡类别 共6种（可分别设置费率） 共6种（可分别设置费率） 共10种（可分别设置费率） 共10种（可分别设置费率）存储交易流水数 可存储使用金额总数 可存储使用金额总数 20000笔 20000笔使用卡片扇区数 3个（可调整） 3个（可调整） 4个（可调整） 4个（可调整）补助支持 支持（需配脱机节水补助机） 支持（需配脱机节水补助机） 支持（需配标准补助机） 支持（需配标准补助机）卡片类型 M1卡 M1卡 M1卡 M1卡读卡距离 0-60mm 0-60mm 0-60mm 0-60mm读写速度 0.1秒/次 0.1秒/次 0.1秒/次 0.1秒/次标准工作电压 12V/ DC或24V/DC 12V/ DC或24V/DC 12V/ DC或24V/DC 12V/ DC或24V/DC极限工作电压 7—35V/ DC 7—35V/ DC 7—35V/ DC 7—35V/ DC单机功耗 2W 2W 2W 2W控制阀类型 电磁阀或电机阀（专用） 电磁阀或电机阀（专用） 电磁阀或电机阀（专用） 电磁阀或电机阀（专用）控制阀负载 > 1.5A/35V/DC > 1.5A/35V/DC > 1.5A/35V/DC > 1.5A/35V/DC安装方式 明装 明装 明装 明装机身尺寸 158 × 110 × 42(mm) 158 × 110 × 42(mm) 158 × 110 × 42(mm) 158 × 110 × 42(mm)机身重量 约310g 约310g 约310g 约310g