

金属粉尘净化器单机 打磨台价格

产品名称	金属粉尘净化器单机 打磨台价格
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-DG 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

金属粉尘净化器单机 打磨台价格

LB-DG打磨除尘工作台

产品参数 工作原理：烟尘通过风机产生的负压经工作台面风口进入净化器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞后，大颗粒粉尘在重力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。

独特的台式设计非常完美，内置式除尘系统，风机隔声，无须管道连接，清洁后的空气可在室内循环排放，减少了能源开支。这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细加工、不规则部件的理想选择。它可与专门的烟尘净化器连接，又可与中央式烟尘系统连接。结构特点：

I 抽风工作台进风口处设置一导流板，用于防止含尘直接冲击滤芯，从而延长滤芯的适用寿命。

I 风机采用高效离心风机，具有高效，运行平稳等特点。

I 为了防止噪声污染，对风机采取降噪处理。

- I 集工作台与除尘功能于一身，直接在产尘源头进行粉尘的清除。
- I 结构紧凑，占地面积小，可双工位或多工位同时作业。
- I 可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介，以满足不同性质粉尘的清除。
- I 滤筒的使用寿命长，性能稳定，更换方便。
- I 脉冲反吹式自动清灰，可保障设备始终处于良好工作状态。
- I 抽屉式集尘箱，保障倒灰快捷、方便。

适用于各种焊接、抛光、打磨、等离子切割等工序是必不可少的。对应工件焊接前后的打磨是不可缺少的设备，该产品采用了国际领先的过滤技术，对焊接、切割及打磨烟尘的过滤效率可达99.9%，同时并能够保证极高的气流量。规格表：

序号	型号	处理风量 (m ³ /h)	电机功率 (kw)	滤筒规格 (mm)	滤筒数量 (个)	设备尺寸 (mm)
1	LB-DG3000	3000	3.0	325*465mm	2	1200*800*1470

代理细则

公司运作以代理制为主，进行品牌塑造和渠道整合。为鼓励有志之士合作经营，共创双赢，根据投资人实际情况，免收代理费、保证金，仅设定销售量标准。

- 1、厂家提供所生产的废气净化，焊接除尘系列产品，授权代理。
- 2、代理商只能在厂家指定区域经销产品，不得超出此范围销售，否则，视为跨区销售。
- 3、在此区域内代理商如需向其它商户供货或需跨区域销售，必须向厂家申请备案，得到厂家同意。
- 4、销售目标：代理商销售相关产品，年度内需完成相应代理商的代理进货量。
- 5、厂家按标准经销商价格向代理商供货，代理商不得低于厂家所定的市场零售价格进行销售，否则视为低价销售。
- 6、代理商每次进货前须详细填写标准订货单，连同相关付款凭证传真至厂家。