CCOM协议转换 NIC-EBS-L-V网桥

产品名称	CCOM协议转换 NIC-EBS-L-V网桥
公司名称	北京新桥华泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CCOM 型号:NIC-EBS/L/V
公司地址	北京市海淀区树村厢黄旗甲100北京都宜宾馆122室
联系电话	15011064685

产品详情

NIC-EBS/L/V系列网桥产品实现1路快速以太网数据在1路E1通道上的传输。该设备可提供一路10/100MBase-T以太网接口和一个E1接口，作为以太网的延伸设备。NIC-EBS/L/V利用现有网络所提供的E1通道，用较低的成本实现两个以太网互联。

功能特点：

l 提供1路E1接口 l 支持成帧/非成帧两种模式 l 传输带宽：n×64Kbps（n≤32） l 支持AIS指示
l 提供1路10/100Base-T以太网接口 l 支持VLAN透传 l 支持802.3x流量控制功能 l 提供环回测试功能
l 支持从局端查看远端告警（仅成帧模式） l 支持SNMP网管 l 交流或直流供电方式
l 可提供独立式或卡片式产品

技术参数：

G.703接口
l 标准：符合ITU-T G.703
l 帧格式：成帧/非成帧
l 编码：HDB3
l 抖动：符合ITU-T G.823
l 阻抗/连接器：
  75Ω/Q9
  120Ω/RJ-45
以太网电接口
l 标准：符合IEEE802.3、802.3u、802.1q、802.3x
l 接口速率：10/100 Mbps自适应
l 工作模式：全双工/半双工自协商
l MDI/MDI-X自适应

l MAC地址自动学习更新
l MAC地址表：1K
l 物理连接器：RJ-45
以太网光接口
l 标准：符合IEEE802.3、802.3u、100Base-FX
l 传输距离：
　多模0～2km
　单模0～120km
l MAC地址表：1K
l 物理连接器：SC/PC、FC/PC