

CCOM协议转换 NIC-EBS-L-V网桥

产品名称	CCOM协议转换 NIC-EBS-L-V网桥
公司名称	北京新桥华泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CCOM 型号:NIC-EBS/L/V
公司地址	北京市海淀区树村厢黄旗甲100北京都宜宾馆122室
联系电话	15011064685

产品详情

NIC-EBS/L/V系列网桥产品实现 1 路快速以太网数据在 1路E1通道上的传输。该设备可提供一路10/100MBase-T以太网接口和一个E1接口，作为以太网的延伸设备。NIC-EBS/L/V利用现有网络所提供的E1通道，用较低的成本实现两个以太网互联。

功能特点：

- 提供1路E1接口 | 支持成帧/非成帧两种模式 | 传输带宽： $n \times 64\text{Kbps}$ ($n \leq 32$) | 支持AIS指示
- 提供1路10/100Base-T以太网接口 | 支持VLAN透传 | 支持802.3x流量控制功能 | 提供环回测试功能
- 支持从局端查看远端告警（仅成帧模式） | 支持SNMP网管 | 交流或直流供电方式
- 可提供独立式或卡片式产品

技术参数：

G.703接口

- 标准：符合ITU-T G.703

- 帧格式：成帧/非成帧

- 编码：HDB3

- 抖动：符合ITU-T G.823

- 阻抗/连接器：

 - 75 Ω /Q9

 - 120 Ω /RJ-45

以太网电接口

- 标准：符合IEEE802.3、802.3u、802.1q、802.3x

- 接口速率：10/100 Mbps自适应

- 工作模式：全双工/半双工自协商

- MDI/MDI-X自适应

I MAC地址自动学习更新

I MAC地址表：1K

I 物理连接器：RJ-45

以太网光接口

I 标准：符合IEEE802.3、802.3u、100Base-FX

I 传输距离：

多模0 ~ 2km

单模0 ~ 120km

I MAC地址表：1K

I 物理连接器：SC/PC、FC/PC