

# 弹力海绵护套 NBR橡塑海绵护套 研磨成型把套

产品名称	弹力海绵护套 NBR橡塑海绵护套 研磨成型把套
公司名称	深圳市捷昕橡塑海绵制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷昕 型号:定做各种
公司地址	深圳市光明新区公明镇楼村第一工业区汉海达科技园A栋
联系电话	0755-23246511 15112291265

## 产品详情

(1) NBR橡塑容重轻, 伸缩强度大, 不吸水 (替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保, 施工简便, 防渗、防漏、止水效果佳。

(2) NBR橡塑耐腐蚀、耐老化、耐高低温80 -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

(3) 磨砂海绵手把套 彩色泡棉手柄套 镭射LOGO手把套 采用全自动生产线生产的环保型产品, 主要特点是密闭发泡结构、导热系数小、抗撕力度强、抗老化性、不含氯氟化物、优良的绝热效果、可节省能源消耗。密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽透过且吸水率低, 产品富有柔软性, 施工方便, 适用于40 - 120度温度范围使用, 产品具有阻燃防火、柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能, 广泛用于器械护套手把套、园林工具手把套、金属护套把手! NBR橡塑用于电子, 环保, 电器, 包装, 文娱, 家私, 汽车业, 服装, 家具等各行各业。

橡塑把套吸水粗糙防滑柔软有触感, 另外橡塑海绵绝热材引进国外最新技术和先进的自动化生产流水线, 采用优质的丁腈橡胶聚氯乙烯 (NBR—PVC) 为主体材料, 经混炼、密炼、连续式挤出、加热发泡、冷却印字分切而成, 具有很高的弹性, 因而能最大限度的减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振, 因本产品富柔软性, 安装简易方便。管道安装: 可套上后一起安装, 也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件, 可将板材裁剪后, 按不同形状包上粘合, 确保整个系统的严密性, 从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整, 以及它本身的优异性能, 不需另加隔汽层, 防护层, 减少了施工中的麻烦, 也保证了外形美观、平

橡塑手柄吸水粗糙防滑柔软有触感, 另外橡塑海绵绝热材引进国外最新技术和先进的自动化生产流水线, 采用优质的丁腈橡胶聚氯乙烯 (NBR—PVC) 为主体材料, 经混炼、密炼、连续式挤出、加热发泡、冷却印字分切而成, 具有很高的弹性, 因而能最大限度的减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振, 因本产品富柔软性, 安装简易方便。管道安装: 可套上后一起安装, 也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件, 可将板材裁剪后, 按不同形状包上粘合, 确保整个系统的严密性, 从而保证了整个系统的保温性。又因本材料 (20\*35\*250mm) 磨砂橡塑手把套 防滑手柄套外表有橡胶的光滑平整, 以及它本身的优异性能, 不需另加隔汽层, 防护层, 减少了施工中的麻烦, 也保证了外形美观、平

整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。管材标准长度：2米 板材标准宽度：0.5米、1米。项目单位性能指标I类II类板管板管表观密度Kg/m<sup>3</sup>365-8565-85燃烧性能-等级B1等级B2氧指数 32氧指数 26烟密度 (SDR) 75烟密度 (SDR) -导热系数 (平均温度摄氏度) W/m.k 0.038透湿性能透湿系数G/(m.s.pa) 4.4\*10<sup>-10</sup>湿阻因子- 4.5\*10<sup>3</sup>真空吸水率% 10 (20\*35\*250mm) 磨砂橡塑手把套 防滑手柄套 公明厂尺寸稳定性能 (105+3, 7d) % 10撕裂强度N/cm 3.0 3.0 3.0 3.0压缩回弹率 压缩率50%压缩时间72h% 70耐臭氧性 (臭氧分压202Pa 200h) -不龟裂抗老化性 (150h) -轻微起皱, 无裂纹, 无, 不变形橡塑板 板材(1.1m、1米宽) 厚度10mm15mm20mm25mm30mm米/件20m20m10m10m10m

注： 1、以上规格均为常用规格，如需特殊规格可根据用户要求制作。

2、板材、管材为黑色，如需特殊颜色可根据用户要求制作。

3、管道外径超过89mm建议使用板材。

4、保温材料需要厚度超过25mm，采用多层重叠包装，直至所需厚度。

[图片展示完毕！点击进入旺铺首页](#)