

# 益阳防火门厂价销售

产品名称	益阳防火门厂价销售
公司名称	益阳市消防设备设施服务有限公司
价格	345.00/平米
规格参数	
公司地址	益阳市赫山区益阳大道230号
联系电话	18890510119

## 产品详情

益阳防火门厂价销售：定做各种防火门，防火防盗门，木制防火门，免漆防火门。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、

完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，

确保人员疏散。

防火门一般设在以下部位。

(1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

(4) 规范（如GB50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门

；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。

防火门其实有很多种类的。

按材料分

有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等；

### 木质防火门

fire resistant timber doorsets

用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。

### 钢质防火门

fire resistant steel doorsets

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

### 钢木质防火门

fire resistant timber doorsets with steel structure

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。

### 其他材质防火门

other material fire resistant door sets

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

防火门作为家庭防火的第一关作用尤为重要，可是当你买到劣质防火门时，防火门不再防火，你该怎么办？我市消防部门就查处、销毁了一批以蜂窝纸代替防火填充材料的劣质防火门，在此消防人员介绍了几招选购优质防火门诀窍。按照规定，钢、木质防火门按耐火极限可分为甲级、乙级、丙级三类，耐火极限要求分别为90分钟、60分钟和30分钟，而且用于制作木质防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其中所用的五金配件也必须是防火五金配件。

选购优质防火门有五大招：

第一招是查外观，优质钢质\防火门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。而合格的木质防火门外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整。

第二招是对数字，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

第三招是看封条，合格的钢、木质防火门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有国家级检测机构出具的合格检测报告。

第四招是估重量，质量合格的防火门一般较重，而那些很轻的防火门肯定是质量伪劣的产品。

第五招是查证书，防火门是纳入型式认可制度的产品，产品在销售前都需要进行型式检验，一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等，在实际购买时，需向厂家索取型式检验报告。

## 等级

防火门的使用：是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能，并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能，确保发挥其防火分隔作用。

防火门类别分为：按制作材质划分：钢质防火门；木质防火门；钢木质防火门；全玻璃防火门。

按耐火极限及隔热的性能划分：

甲级防火门不小于1.2小时；

乙级防火门不小于0.9小时；

丙级防火门不小于0.6小时。

按启闭特征划分：常闭防火门；常开防火门。

可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。