

# OPGW耐张线夹

产品名称	OPGW耐张线夹
公司名称	保定恒力达线路器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒力达 型号:OPGW
公司地址	保定西郊辛章屯工业区068号
联系电话	15831576698

## 产品详情

热销：OPGW耐张线夹。十年生产设计光缆金具，厂家直销。恒力达公司，周文君，158-3157-6698

### 用途:

本产品用于OPGW光缆线路架设中OPGW光缆与耐张杆塔的联接，预绞丝对OPGW光缆起到保护和提高抗振作用。预绞丝的特殊设计，可以保证耐张线夹本身不会产生对OPGW光缆造成损害的应力集中，从而保证光缆系统的正常寿命。

### 结构与材料：

-----热镀锌钢U形挂环,起到与杆塔紧固件连接的作用。

-----热镀锌精密铸钢延长杆，起到将U形连接环和U形挂环连接起来的作用，并避免耐张线夹出口处光缆离杆塔太近，从而保证此处光缆有足够大的弯曲半径。

-----热镀锌精密铸钢U形连接环，夹嵌在耐张线夹U形弯曲头内，起到保护耐张线夹并与延长杆连接的作用。

-----用镀锌钢丝或铝包钢丝制成，预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂，以增加磨擦力。预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束，避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲，以免挤压损害光缆。

-----用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束，并在内壁粘有一层牢固的金刚砂，以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。

1. 使用在与终端杆塔、耐张杆塔和接续杆塔的联接。具体配置为：终端杆塔—1套/杆塔，耐张杆塔—2套/杆塔，接续杆塔—2套/杆塔。
2. 按缆径和光缆额定拉断力选配耐张线夹,因此用户可根据选用规格表选配适合的耐张线夹。
3. 接地线夹随耐张线夹一起订购，不允许在耐张线夹的内层或外层预绞丝上直接安装接地线夹。