厂家直销气动放料阀

产品名称	厂家直销气动放料阀
公司名称	泰兴市扬杨化工设备制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	驱动方式:手动 型号:50/100 压力环境:常压
公司地址	江苏省泰州市泰兴市分界镇藤兴三组
联系电话	0523-87269328 15261065025

产品详情

气动搪玻璃放料阀是我厂最新开发的产品。该阀门自动化程度高，可远距离操作，安全可靠，抗腐能力强，且具有手控和气控双功能。 手轮式搪玻璃阀门由阀体、支架、丝杆、阀芯、孔板、手轮等组成。该阀门能耐各种浓度的酸、碱、盐溶液及各种有机物料的输送。 使用压力≤0.4MPa，
适用温度≤150°C。 据开启方式不同，可以分为：1、气开式 2、气闭式
根据执行结构不同，可以分为：1、薄膜型 2、汽缸型
根据密封结构不同，可以分为：1、上展式气动放料阀 2、下展式气动放料阀
根据进出口径不同，可以分为： Dg70/32 配用反应釜规格：50L、100L Dg80/40
配用反应釜规格：200L、300L、500L Dg100/50 配用反应釜规格：1000L、1500L、2000L Dg125/80
配用反应釜规格：3000L、5000L Dg150/100 配用反应釜规格：6300L、8000L、10000L、20000L 气动搪玻璃放料阀（又称气动搪瓷放料阀）阀作为反应釜的底部出料阀门，被广泛应用于化工流体储运之中。除磷及磷轻介质、氢氟酸、氢氧化纳、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。
A、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(P≤60°C PH≤12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150°C,浓度＞30%)。适用介质: 油品、酸类、腐蚀性流体介质等。
B、耐热性，允许在-30°C-240°C间使用(耐温急变小于120°C)。
C、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。
D、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击。 E、工作压力0.6-1.6MPA。
F、连接方式:法兰。 G、阀体材质: 搪瓷铸钢。 H、开启方式：手控及气控。
气动搪玻璃放料阀已广泛应用于石油、化工、冶金、制药、农药、染料、食品加工等部门。
放料阀系列产品:上展式气动放料阀、下展式气动放料阀、气动球阀等系列产品。
设计了手控和自动双控功能，操作灵活，质量稳定，深受广大新老用户的亲睐。 电话：15261065025