

江门东芝条码打印机

产品名称	江门东芝条码打印机
公司名称	江门市天行健科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:东芝 型号:B-462
公司地址	江门市新会区侨光北路13号颐璟蓝天8座104
联系电话	0750-6198111 18022962111

产品详情

东芝B-462

东芝TEC B-462-TS工业型条码打印机

B-462-TS传承了前身B-452-TS的各项卓越性能，不仅能极好地与各类耗材兼容，还能保证高品质的输出效果，尤其是能够满足对水洗标及吊牌有较高品质要求的客户。另外，全新的B-462TS标配GB18030中文字库，其高性价比优势在众多经济型打印机中更加突出。

B-462-TS技术参数

打印头 平压式

分辨率 300 dpi (11.8 dots/mm)

打印方式 热敏或热转印

打印速度 最高101.6 mm/s (4 英寸/秒)

最大打印宽度 105.7 mm (4.16 英寸)

最大打印长度 500.0 mm

操作方式 批作业(连续)模式、剥离模式(选件)、切刀模式(选件)

一维码类型 JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX co

de Matrix 2 of 5 for NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked

二维码类型 Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、QR code、Maxi code, CP code

标准接口 USB、局域网、并口(Centronics)

闪存/内存 16 MB SDRAM; 16 MB Flash

可选件 切刀模块、剥离器模块、扩展I/O 接口板、串行接口板

电源 220-240V, 50Hz

功耗 0.41A, 最大74W(不打印时: 0.15A, 最大23.5W)

工作温度 5 ~ 40

相对湿度 25% ~ 85% RH (无凝结)

尺寸 270 mm(宽)X245 mm(高)X200 mm(深),当有供纸架单元时为410 mm(深).

重量 4.7 Kg(不含纸和碳带)