

OPGW悬垂线夹

产品名称	OPGW悬垂线夹
公司名称	保定恒力达线路器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒力达 型号:OPGW
公司地址	保定西郊辛章屯工业区068号
联系电话	15831576698

产品详情

主打产品：OPGW悬垂线夹，厂家强力推荐OPGW施工用金具

产品名称： OPGW大档距悬垂线夹

品牌： 恒力达

型号： OXC型

加工与否： 是

内外丝尺寸： 内丝：2000mm，外丝：1400mm

适用档距： 800 - 1000m

最大光缆外径： 16mm

线夹握力： 90KN ±

耐拉强度： 100KN

适用范围： OPGW光缆

组成：内绞丝、外绞丝、橡胶夹块、套壳、真角挂环、U型挂环、螺栓、螺母等。

特点：1、应力分布均匀，无集中点，能增强缆线安装点的刚度，对光缆的保护性能好。

2、有较好的动态应力承受能力，双层结构对于长时间不平衡负载的运行光缆起到更大的保护作用，其握力可达光缆极限抗拉强度的10% - 20%。

3、与光缆有较大的接触面积，并配以柔性橡胶夹块，增强的自阻尼，使磨损减小。

4、表面平整，端部圆滑的外形，提高了电晕放电电压，减少了电能损失。

5、优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及抗腐蚀能力，大大延长寿命。

6、安装方便，无需专业安装工具，免维修，降低施工费用。

使用条件：

仰角 25度的杆塔上。

强度：

线夹破断强度100KN。

选配技术数据要求

光缆名称	规格型号	使用档距 (m)	绞丝长度 (mm)	色标
------	------	------------	-------------	----

内绞丝外绞丝

OPGW

OXC-1000-

801 - 1000

2000 1400

红