

泰勒Taylor安全阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 泰勒Taylor安全阀 |
| 公司名称 | 天津启隆机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Taylor 型号:泰勒 |
| 公司地址 | 天津市南开区咸阳路蓝馨大厦435室 |
| 联系电话 | 022-27698160 18602688560 |

产品详情

泰勒Taylor安全阀, 泰勒Taylor节流阀, 泰勒Taylor泄压阀,泰勒Taylor Valve安全阀, 泰勒Taylor Valve节流阀

泰勒Taylor公司 泰勒Taylor厂家 泰勒Taylor代理 泰勒Taylor销售 泰勒Taylor价格 泰勒Taylor型号 泰勒Taylor现货

天津启隆机电设备有限公司经销泰勒Taylor安全阀, 泰勒Taylor节流阀, 泰勒Taylor泄压阀,泰勒Taylor Valve安全阀, 泰勒Taylor Valve节流阀等产品。美国泰勒 (Taylor) 阀技术公司专业生产安全泄压阀、阻流阀、压力装置、轴销 (Rupture pin,Buckling pin)等。产品广泛应用于石油石化、化工等行业, 为您解决现场难题, 并提供完整的解决方案。

TAYLOR SAFETY & RELIEF VALVES

8200 series Soft seat

型号: 82D8241311

通径: 0.404inch(10.26mm)

碳钢阀体, 弹簧材质17.7 PH不锈钢, 阀座VITON 90d

设定压力: 3959 psig

ASME(90%)时排放量8608 SCFM, 即14625标方/小时

9300(PILOT OPERATED VALVE)系列速动型安全阀带有非自喷式导向阀, 由主阀和辅阀构成, 通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作先导式安全阀是依靠从导阀排出的介质来驱动或控制的。而导阀本身是一个直接作用式安全阀, 有时也采用其他形式的阀门。先导式安全阀适用于高压、大口径的场合。先导式安全

阀的主阀还可以设计成依靠工作介质来密封的形式，或者可以对阀瓣施加比直接作用式安全阀大得多的机械载荷，因而具有良好的密封性能。提供了高可靠性的系统过压保护措施。该阀门可以用于空气，其他气体，蒸汽及大部分混合相的工况下。应用在气体压缩机，压力容器，冷箱存储，仪表运行，气体生产装置，管道系统及输油站。

先导式安全阀由1个主阀和1个先导阀构成，主阀是真正的安全阀，而先导阀是用来感受受压系统的压力并控制主阀的开启和关闭。

优点：（1）允许工作压力接近整定压力；（2）较小超压就能使安全阀迅速达到全启状态；（3）安全阀动作性能和开启高度不受背压影响；（4）可在线检测安全阀的整定压力。

8200/8300 Series Safety Relief Valves

8400 Series Vapor Safety Relief Valves

9300-S Pilot Operated Safety Relief Valves

9400 Series High Pressure Safety Relief Valve

Bronze Safety Relief Valves

1" CA Variable Orifice Choke Valve

1" CI Variable Orifice Choke Valve

R Series Multi Orifice Nozzle Choke Valve