

1C-1型农用铲运机 鼎威

产品名称	1C-1型农用铲运机 鼎威
公司名称	衡阳市鼎威工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎威 型号:1C-1 额定载重:2t
公司地址	衡阳市雁峰区罗金桥1号(原衡阳市二技校内)
联系电话	0734-8468468 13807346579

产品详情

品牌	鼎威	型号	1C-1
额定载重	2t	装载机械类型	铲运机
装卸方式	前卸式	行走方式	轮胎式

“鼎威”牌农用铲运机简介

我公司生产的农用铲运机是一种主要面向农业用户及小城镇建设用户使用的小型铲运、装载机械，采用折腰转向，四轮驱动。主要由柴油机、传动系统、行走转向系统、液压系统、铲运机构等部分组成。广泛用于建筑工地、沙场、砖厂、公路养护、港口、码头、车站、货场、农田基本建设进行铲装或短距离转运松土、砂土、砂石、煤碳、垃圾等松散物料，还能进行牵引、平地、堆集、倒垛等作业，是一种多用途、高效率的工程机械。

一、结构特征及技术创新点

结构特征：

- 1、采用液力机械传动，整机具有较大的牵引力，同时还能适应外界阻力变化而自动无级变速，对传动件和发动机起保护作用。
- 2、采用整机铰接式折腰车架。整机转弯半径小，机动灵活，适用于较狭窄场地作业。
- 3、采用全液压转向，转向轻便灵活可靠。
- 4、采用定轴机械换档变速箱，操作轻便、灵敏。
- 5、采用全桥驱动，牵引力大，爬坡能力强。

6、采用宽基低压轮胎。后桥可绕中心上下摆动，具有良好的通过性能。

7、单摇臂“z”形反转连杆机构，液压驱动工作装置，卧式动臂油缸结构。

主要技术参数

项目	参数	备注
额定斗容量, m ³	1	
额定载重量, kg	2000	
整机质量, kg	4200	
卸载高度, mm	3000	卸载角为45°
卸载距离, mm	1100	
轴距, mm	2060	
轮距, mm	1450	
最小离地间隙, mm	250	
车体转角, (°)	35	
整机长度, mm	5600	铲斗平放地面
主机最大总高度, mm	2750	
铲斗宽度, mm	1780	
卸载角, (°)	45	
最大行驶速度 km/h	17	
最大牵引力, kn	33	
铲斗在运料位置时的转弯半径, mm	5240	
最大爬坡能力, (°)	26	
最大掘起力, kn	60	
工作装置动作 时间, s	额载举升	5
	空载下降	3
	铲斗前倾	2
柴油机	功率kw	47
	型号	4102
液压系统压力 mpa	16	