

外墙透明防水涂料厨卫防水防潮厂家直销

产品名称	外墙透明防水涂料厨卫防水防潮厂家直销
公司名称	广州坤鹏建材有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:坤山 型号:kg/桶
公司地址	广州增城增江街纬五路首层49号
联系电话	020-29070591 13902265071

产品详情

外墙透明防水涂料 KS-107

产品特性 单组分水性粘稠液体；耐紫外线、耐候性好，气温适用范围宽；
无溶剂、无醛、无毒，不污染环境，绿色环保；
与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材的粘结性能优良；
适用于混凝土、瓷砖表面[防水防渗](#)；迎水面使用。产品优点
[防水材料](#)具有优良的成膜性能，涂膜光亮致密；
涂膜具有透气性，但不透水，可适应南方潮湿气候的热气蒸发而不鼓泡；
涂膜无色透明，涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄，不沾尘，不污染变黑；
单组分施工方便，操作安全，可直接涂刷或滚涂，工具便于清洗。使用范围

建筑物外墙表面及其装饰材料[防水防潮](#)；各种建筑物外墙表面渗水的[防水](#)修补；
各种饰面材料接口处的防水处理；建筑物内墙及卫生间墙面防水防潮；
彩钢板及其屋面防水层的罩面层；

施工工艺：

- 1、基面表面必须平整、坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。
- 2、基面清洗,用清洁剂、钢丝刷、抹布等工具清洁基面。
- 3、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；
- 4、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错；

注意事项和参考用量：

- 1、施工中应确保本品完全覆盖基面，养护24小时后方可进行其他作业。
- 2、施工温度宜在5℃以上，雨天或特别潮湿环境下不能施工。
- 3、理论用量1KG可涂2-5m²(视基面情况略有不同)。

包装规格：

2.5L/桶，20L/桶

广州坤鹏建材有限公司

电话：020-29070591

陶经理 电话：13902265071

QQ：1851100639

邮箱：ken@gzksfs.com

网站：www.gzksfs.com