

8吨 轮胎吊、炮车、伸缩臂叉（吊）装机、轮胎起重机

产品名称	8吨 轮胎吊、炮车、伸缩臂叉（吊）装机、轮胎起重机
公司名称	衡阳市鼎威工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡阳市雁峰区罗金桥1号（原衡阳市二技校内）
联系电话	0734-8468468 13807346579

产品详情

起重机类型	轮胎吊、炮车、伸缩臂叉 品牌	鼎威	
	装机、伸缩臂吊装机、轮胎起重机		
型号	SCZ80	最大起重量	8（t）
工程机械种类	起重机械		

伸缩臂式叉吊装机介绍

scz80型伸缩臂式叉（吊）装机(轮胎吊、炮车、轮胎起重)是我公司在吸收国外进口机型先进技术的基础上，经优化设计制造而成的全新型产品，完全可以替代进口机。它采用专用底盘（获实用新型专利，专利号：zl200820053067.1），液力传动，将发动机的动力，经过液力变矩器、变速箱（双变），传动轴、驱动桥传递给驱动车轮。本机为前桥驱动，后桥（独特的“t字型”结构，专利号：200320124054.6）全液压动力转向；液压换挡变速箱，且设有二前进档，二后退档；采用带有偶合工况的综合式液力变矩器，能够随车辆自动进行无级变速。臂架伸缩和变幅均为液压传动，能吊重行驶，三节伸缩臂均设计为六方臂，用高强度金属材料精细制作而成，抗弯曲、抗变形承载能力强，伸缩臂内部结构采用独特的创新型设计（获实用新型专利200920066331.x;200920066327.3），各臂间运动灵活、畅滑，液压系统均采用进口配件，确保产品使用寿命长，性能安全可靠。

本机具有良好的牵引性能、行驶性能、通过性能，操作简便、符合人机工程学、效率高、工作平稳可靠、机动灵活；广泛用于仓库、车站、港口码头、货场及一般厂矿、企事业单位进行装卸、搬运货物及短途运输等作业。

产品最显著的特点

1、设计一流：优化设计先进合理、性能安全可靠、操作方便、使用灵活、作业效率高，是目前物流装卸

货物无可替代的一种新型搬运机器；

2、科技含量一流：整台机器是拥有5个国家专利所组成的一种科技创新产品；

3、配置一流： 液压系统均采用进口原装配件，确保产品使用寿命，性能安全可靠；

三节伸缩臂均设计为六方臂，用高强度金属材料精细制作而成，抗弯曲抗变形承载能力强，安全系数大；

伸缩臂上配置5根高档油缸、进口油封及非常灵活牢固可靠的装置，确保吊臂伸缩运行敏捷；

独具特色填补国内空白的国家专利专用底盘，确保了该机的稳定性和安全性及灵活性为一体；

独特的专利转向桥，使整机运动灵活，通过性优良，抗弯抗冲击性显著；

4、制作一流：配备高级铆焊技师和高级装配技师，道道工序精工细作，道道工序严格检验，装配成台反复试验，确保整机质量优良。

scz80a (b) 主要技术参数			
额定起重力矩 (kg.m)	8000 x 0.5	轮距 前/后 (mm)	1535/1525
主钩额定起重量 (kg)	8000	轮胎型号 前/后	8 . 25-20-16pr 8 . 25-16-16/ (9.00-16-16)
副钩额定起重量 (kg)	2500	前桥	驱动.轮边减速
最大起升高度 (mm)	9200	后桥	全液压转向
最大作业幅度 (mm)	7150	最高车速 (km/h)	25
变幅速度 起臂/落臂 (s)	< 18/14	最小转弯半径 (mm)	< 4200
伸缩速度 伸出/缩回 (s)	< 26/22	最小离地间隙 (mm)	210
吊重行驶速度 (km/h)	< 5	最大爬坡度 (%)	5 满载/(10 满载)
底盘型号	专用底盘	发动机型号	lr4b3-g72 /(康明斯4bta3.9-100)
外形尺寸 长 x 宽 x 高 (m)	4.95 x 2.1 x 2.47	最大功率(kw)	60/(74)
整备质量 (kg)	12000	最大扭矩(n.m)	279/(410)
轴距 (mm)	2950	液压系统用油类型	l-hm46 抗磨液压油

(注括号内为b型配置)

scz80起重性能表

起重量(kg)	8000	6800	5800	5000	4200	3200	2100
幅度(mm)	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000