

VB8200便携式测震仪

产品名称	VB8200便携式测震仪
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

VB8200便携式测震仪 便携式振动仪 振动计

一、概述

* 工业振动探测应用

(所有的工业机器都会振动。振动幅度可以反映机器的情况。平衡性差，定位不准，零件的松动都会造成振动的增加，这就表示机器需要维修。)

* 可测频率从10Hz到1kHz，相对灵敏度达到ISO2954水平。

* 仪器带有全套振动探头和磁性吸头。可测速率达200mm/s

* RMS和Peak测量 测量范围广 数据保持可锁定读数

* 记忆功能可记录并调出峰值 独立振动探头，方便测量

* RS-232连电脑界面 可选专用数据处理软件

* 超大液晶显示 大规模集成电路使读数更可靠和稳定

* 自动关机功能 低电量显示 显示 61mm × 34mm超大液晶显示 15mm点距

二、产品性能

测量 速率，加速RMS值，峰值，数据保持，最大，最小

范围 速率：200mm/s：0.5-199.9mm/s

加速度：200m/s² : 0.5-199.9m/s²

测量范围 10Hz 到 1KHz

相对灵敏度达到ISO2954水平

精确度 $\pm (5\%+2d)$ 读数, 160Hz, 80Hz.

@23 \pm 5

校准点 速率：50mm/s

加速度：50m/s²

数据保持 锁定读数 峰值测量 测量峰值

峰值=1.414RMS

记忆功能 最大(小)值

关机 自动关机或手动关机

取样时间 约1秒

数据输出 RS232连电脑界面

工作温度 0~50

工作湿度 低于80%RH

电源 9伏碱性电池

重量 主表 230g 探头 38g

尺寸 主表：180 × 72 × 32mm 探头：19mm直径 × 21mm便携式测震仪

供应：电火花检漏仪 超声波测厚仪 涂(镀)层测厚仪

涡流涂层测厚 RM-722激光转速表 接触式转速计 非接触式转速计 红外线测温仪 紫外线光强度计
紫外线照度计 便携式测震仪 便携式振动仪 振动计 白光照度计 手持式真空计 便携式里氏硬度计

联系方式：

手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ : 2687481600

阿里旺旺 : jndlsb00

邮箱 : jndlsb00@163.com