

# LX-101型白光照度计 白光照度计

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | LX-101型白光照度计 白光照度计         |
| 公司名称 | 济宁千秋电力设备有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房 |
| 联系电话 | 0537-2378908 15318186702   |

## 产品详情

LX-101型白光照度计

白光照度计

### 一、概述

传感器使用独特的照相二极管和颜色修正滤波器，适用C.I.E.照片频谱。

传感器CMOS修正因子，满足标准。

分离的亮度传感器，允许用户采取合适位置测量。

精确、方便的读数显示，宽量程。

高精度测量。

内置电池电量低指示器。

应用大规模集成电路（LSI），提高了可靠性和耐久性。

小巧紧凑，重量轻，易于操作。

LCD显示器，可清晰读数。

## 二、产品性能

技术指标：

量程：0-50000Lux

0-2000 Lux；2000-20000 Lux，20000-50000 Lux三档

精度： $\pm(5\%+2d)$  精度测量条件是：标准的平行光钨灯，温度2856K

分辨率：1 Lux；10 Lux；100 Lux

响应时间：0.4秒

一般指标：

工作温度:0-50

工作湿度：小于80%RH

传感器结构：独特的照相二极管，加颜色修正滤波器

显示：13mm LCD

电池:9V电池

电流消耗：DC 2mA

重量：160g（含电池）

尺寸：

主机：108 × 73 × 23 mm

探头：82 × 73 × 3 mm 供应：电火花检漏仪 超声波测厚仪 涂（镀）层测厚仪

涡流涂层测厚 RM-722激光转速表 接触式转速计 非接触式转速计 红外线测温仪 紫外线光强度计 紫外线照度计 便携式测震仪 便携式振动仪 振动计 白光照度计 手持式真空计 便携式里氏硬度计

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：[jndlsb00@163.com](mailto:jndlsb00@163.com)