拨码开关 DIP开关 指拨开关

产品名称	拨码开关 DIP开关 指拨开关
公司名称	宁波广永电子有限公司
价格	.50/PCS
规格参数	品牌:GY 型号:AD 颜色:三色
公司地址	慈溪市逍林镇桥一村樟新南路971号
联系电话	18105927027

产品详情

宁波广永电子有限公司是一家致力于拨码开关的研发和生产的厂家，宁波广永电子有限公司在dip开关方面富有盛名。宁波广永电子有限公司注重质量并且凭借其先进的生产技术已经获得了广大客户的信赖。reson的产品不仅能满足大公司客户的需求也能满足中端小客户的需求。宁波广永电子有限公司投入了大量资金在研发方面，寻找更高效的产品和制造技术来满足客户不断变化的需求并确保客户利润。 产品主要有 hrm ri & rir rm & rmr rs & rsr rpl & rp ra/rar 等系列。 rpr.rp 系列 结构： 1. 镀金终端非常易于焊接。 2. rpl系列(凸起式驱动器)和rp系列(嵌入式驱动器) 3. 低接触电阻，在接触区域自动清洗。 4. 双触头有更高可靠性。 5. 所有的材料都是有ul94v-0级认证的阻燃塑料 参数：电气性能：电寿命: 每个开关（24vdc, 25ma）2000操作周期. 非操作额定电流:100ma, 50 vdc 额定电流: 25ma, 24vcd. 瞬变电阻: (a) 开始 50mω max. at initial (b) 寿命测试之后100mω max. after life test. 绝缘电阻:(at 500vdc) 100mω min. 介电强度:500vac/1 minute 容值: 5pf max. 电路:单极单投开关机械性能：机械寿命:每个开关2000操作周期操作力:400gf max 动力行程:2.0mm 操作温度: -25 ° c to +70 ° c 存储温度: -40 ° c to +85 ° c 振动试验: mil-std-202f method 201a 频率:10-55-10hz/1 min 方向:x,y,z,三个相互垂直方向时间:每个方向2小时高可靠性冲击试验: mil-std-202f method 213b condition a 重力:50g (peak value), 11 m/sec 方向和次数:6个方向和每个方向3次高可靠性焊接和清洗注意事项：最好请遵循以下建议:操作时把所有开关接触在“ 关闭 ”位置。波峰焊: 建议焊料温度在500 f (260 ° c) max. 5 seconds 手焊: 使用30瓦烙铁,控制在约2秒608 f(320 ° c)。清洗过程:冲洗焊剂强力冲洗、用力搅拌或冲洗三次。用氟利昂tf或te效果好。当使用蒸汽方法时，,不要让开关放到到在温度高达125华氏度(51 ° c)的溶解里面。