

FLG加固砂浆

产品名称	FLG加固砂浆
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/电脑
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

产品详情

FLG加固砂浆

一、产品特点

- 1、本品强度高，抹灰操作性好，具有耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。且力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。
- 2、二氧化碳、氯化物等有害气体对本品抹灰层的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。而且耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

二、适用范围

- 1、用于混凝土构筑物加固抹灰，以及不锈钢绞线网抹灰加固工程。
- 2、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

三、FLG性能指标

四、施工工艺

- 一、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：按照粉料重量的25%左右计算用水量，使用低转速搅拌设备搅拌约3-5min，静置2-3min后再次搅拌即可，每次配料宜在2~3h内用完。

三、施工说明：

根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用，参考用量按1700kg/m³计算。

五、FLG包装储存：标准包装规格为25公斤/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。