

# T8日光灯一体化

产品名称	T8日光灯一体化
公司名称	深圳市科维杰光电照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦2803F
联系电话	0760-22392399 18928190793

## 产品详情

大量供应T8/T5LED日光灯管安装支架，LED格栅灯盘，LED三防灯支架，现货批发，厂家直销（含全套支架配件

### 一、产品特性：

1、产品型号：YL-8103H

2.材质：表面采用优质冷轧钢板设计，表面经除锈、除油、防锈及静电粉末喷涂处理，不易生锈

3、长度及主要规格：1500MM、1200MM、900MM、600MM，部分款式可做到1800MM、2400MM。

4、外观大方美观，厚度为0.5或0.4铁质。

### 二、产品优势：

A、ABS阻燃灯座且有CE、CCC认证

B、PC料，低碳，环保

C、产品相对于别家产品厚度较好，属于中高档产品类型

D、支架里面均已布好线，可直接插灯管使用，方便省事

### 三、产品特点：

1、这个系列的产品，基本都能够同时满足T8 LED灯管、T10 LED灯管的安装要求。部分产品还能满足T5 LED灯管的要求

- 2、适应场所：办公室、商场、餐厅、工厂、学校等。
- 3、一般常规产品，三个工作日交货；非常规产品，一般为五个工作日左右交货。
- 4、包装方式：中性纸箱包装。

#### 节能T8一体化灯管支架

一体化简洁型节能灯具产品系列，T8型简洁一体化节能灯管支架，电压220V,50Hz或110V,60Hz,功率有10W, 15W, 18W/20W, 28W/30W, 36W/40W各款。采用高效三基色T8荧光灯管，寿命8000小时以上。此款灯具外形简洁美观，灯具可以串联连接最多10套。外壳材料采用铝合金支架杆+工程塑胶塑料头，另送安装零配件包；高效内置式电子镇流器+内置连接线+灯头座等配件。包装：单个产品透明塑料袋+瓦楞纸盒，30个产品装一个纸箱；如需要灯体加开关或需要电源插头线或灯具串联连接线费用另计。灯管可选用T8，6400K白光，或4000K蓝光，或2700K黄光灯管。价格稍有不同。

#### 一体化LED日光灯管适用范围：

可直接取代荧光灯，适用于商场超市、办公场所、会议室、写字大楼、医院、地下停车场、学校等需要长时间照明的场所。

#### 一体化LED日光灯管产品特性：

- 1、灯体采用了优质铝合金一体化灯架,工艺精良、导热性好、使用安全耐用；
- 2、灯罩采用优质PC材料，透光率高、折射光线均匀；
- 3、光源采用了优质高亮度贴片灯珠制作,亮度高光色统一,并且寿命更持久,光线更柔和；
- 4、电源采用智能芯片控制,达到稳压稳流的效果,保证了灯具的持久寿命,是新时代环保节能光源的新首选!

#### 一体化LED日光灯管主要参数：

产品型号：BJG-T8YT-L300/600/900/1200-LED

产品功率：6W、9W、12W、15W、18W、21W

灯体尺寸：L300mm、L600mm、L900mm、L1200m

电压：AC220V/50Hz

光源：LED高亮度灯珠

发光颜色：白光、暖白光单色任选

灯罩颜色：透明、乳白

发光角度：120°

灯座：T8/插针式

外壳材质：铝合金+PC

工作温度：-30 ~+50

平均寿命：30000小时

LED灯管支架特性：

led 灯管支架, LED支架, LED光管支架, LED支架, LED专用支架, led 灯管支架, LED支架, LED光管支架, LED支架, LED专用支架,

材料特性：

LED灯管支架底和盖均采用标准0.3mm厚冷轧带钢板，硬度140度以上；

灯座采用CE、VDE或UL认证的标准G13型阻燃料灯座；

导线采用耐温105，耐压1500V以上CE、VDE或UL认证的标准0.5-0.8mm<sup>2</sup>铜芯电线；

配用CE、VDE、UL认证的阻燃三位接线端子；

设计特性：

LED灯管支架底和盖均采用新型滚压成型工艺，卷边处理，相比传统冲压工艺，保证材料厚度和特性的基础上，增加了产品整体硬度50%以上，结构更好；

支架底两端增加了标准20mm直径的串接孔，方便支架串接时PVC管通过；

支架侧面保持了传统的平面设计，加大了支架内空间容积，可以安装更大的电源驱动；

支架底按国际安规标准要求，增加了向外突出3mm的两道加强骨,保证电源驱动离安装面3mm的间隙；

支架盖增加两套塑料扣，既增加了支架外观装饰性，也取代了传螺钉锁盖时螺钉易掉的缺点；

适用光源：

T8/T10型LED灯管，管径26-30MM，管长1500mm,单端供电或双端供电；

光源数量：1PCS；

更多规格：

型号：ZM120M1C1-A1-LED：单管，适用管长590mm；

型号：ZM130M1C1-A1-LED：单管，适用管长895mm;

型号：ZM140M1C1-A1-LED：单管，适用管长1198-1200mm;

安装事项：

支架为吸顶式灯具，可吸顶式安装，也可吊装；

安装时拆开包装，旋转支架盖上的旋钮扣90度（使旋钮方向和支架方向一致），装上灯座：用足够长的螺钉固定在安装表面的膨胀螺钉套里，并拧紧螺钉；或紧固在吊绳或吊杆上；引进电源线并固定在支架内部接线端子上，盖回支架盖，旋转旋钮扣90度，装上灯管；

支架防护等级为IP20，不具防水防爆功能，仅限室内或不着风雨的场所，不可直接安装在可燃性材料表面或被隔热材料覆盖；

包装方式：

包装方式：每支支架一个塑料袋装，或热缩膜包装，或内盒包装；

装箱数量：22支/箱；

外箱尺寸：154\*23\*20CM；

每箱毛重：17.5KGS；

适用场所：

教室、超级市场、商场、餐厅、工厂、室内停车场、家居及其它室内公共空间。

## LED T8 日光灯灯管

### 产品系列：

产品型号：KS-T8-0912

产品说明：9W 0.6米LED T8灯管

电源：内置高压可旋转式恒流驱动电源

主要材质：铝+PC

表面处理：乳白色

产品尺寸: 26\*600mm

### 产品特性：

采用2835LED贴片光源;

贴片灯珠全分布排列，出光均匀；

9W功率设计，替代原有32W荧光灯管；

应用场所：适用于地下室，地下停车场，走廊过道，储藏室，阳台，卫生间等商业和家居照明场所,替换传统荧光灯管。

### 光电技术参数：

瓦数：9W

电压：AC220V 50Hz

功率因数：>0.55

光通量：800lm

色温：3000,4000K,6000K

角度：120°

寿命：>50000H

### 产品特点：

- 1.可换式电源，稳定，安全，可靠；
- 2.采用优质台湾晶元芯片，低损耗，高效率，高抗静电的大功率LED做光源；
- 3.节能环保，无频闪，无红外光与紫外光，无眩光，无辐射；
- 4.高透光材质灯罩，光效高，不刺眼，减少视觉疲劳，透光率高，光线均匀，无重影，显色指数高，对颜色呈现更真实，鲜艳，辨识性高；
- 5.使用寿命长，平均可使用5万小时以上。

作为LED灯具家族的一部分，LED球泡无论是发光原理还是功能等方面都具有其他传统光源无法匹敌的优势，因此，LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势，在取代传统球泡方面更加体现其性能的优越性。

- (1)节能：采用若干个微小功率(0.5W)SMD5730的LED发光管，其消耗电能仅仅是同类球泡的八分之一。
- (2)绿色：它采用恒流或恒压供电方式，电源稳定，光线无跳、变，有效保护视力。普通球泡采用交流镇流器供电，有频闪及光栅现象。
- (3)环保：用半导体发光材料，无毒无害，且光源无紫外光、红光等辐射;普通球泡管中存在有毒汞蒸汽等重金属及荧光粉，对环境造成污染。
- (4)抗震：LED球泡采用高透光性进口PC，抗震性能好;普通球泡管属玻璃制品，易摔碎。
- (5)长寿：LED球泡使用寿命是普通球泡管的15-20倍
- (6)维修：LED球泡采用恒流供电时，个别发光管损坏后，呈短路(有几十欧姆阻值)状态。驱动电源自动降低输出电压，保持恒流，不会影响其他发光管发光。也可将损坏的发光管更换。可以维修使用。普通球泡无论是烧灯丝还是漏气、老化只能报废扔掉，污染环境。
- (7)没有飞虫的烦恼：LED灯具不会产生紫外线,不会像传统的灯具那样有很多飞虫围绕。在灯源旁,使室内天花板变得更加干净卫生整洁。

从这里可以预见，就在不久的将来，LED灯泡将会得到广泛的普及。

