

巧克力粉干燥机_干燥机_海涵干燥多图

产品名称	巧克力粉干燥机_干燥机_海涵干燥多图
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:EY1729
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

盘式干燥机在生产中干燥作业经常遇到物料中的湿分不是水，而是溶剂如甲醇、乙醇、汽油、吡啶、石油醚、卤化烷烃、丙酮、甲醛等。干燥出的湿分为易燃、易爆或有毒，直接排入大气是十分危险的，也是不允许的。有的溶剂价格昂贵，直接排放也十分不经济。此时的湿分则必须回放。为此，可在密闭型盘式连续干燥器基本配置的基础上，物料进出口加装连续闭锁器保持干燥器内的微负压操作条件，还要加装冷凝器、溶剂回收罐和真空泵。干燥过程中从物料中逸出的湿分（溶剂蒸汽）经干燥器顶部的出口进入冷凝器，在冷却介质的冷却下冷凝为溶剂液体进入溶剂回收罐，其中的不凝气则经溶剂回收罐顶部的出口，由真空泵抽出排空。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

盘式干燥机设备壳体为立式圆筒形或多边形筒体。真空或气密操作时，考虑到设备的受力情况，通常呈圆筒体。内部装有框架，以固定安放多层水平环形空心加热盘。上下盘间距一定，空心加热盘的中空部分可通入支撑杆，借以增加刚度和强度。每层加热盘上均有进出口管，可串联、并联或串并联组装，单独控制各层加热盘的温度，调节设备内温度分布。如果工艺需收热量，避免固定床后后期料温趋于加热盘壁温而有过热变质的现象产生。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等

盘式干燥机调控容易、适用性强

通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸使干燥过程达到最佳。

每层干燥盘皆可单独通过入热介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。

物料的停留时间可以精确调整。

物料的流向单一、无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需要再混合。