

膜盒压力表,压力表,上海自动化仪表四厂

产品名称	膜盒压力表,压力表,上海自动化仪表四厂
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海精质 型号:YE-100
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

公司名称：上海精质自动化科技有限公司
公司地址：上海市闸北区恒丰北路100号
联系电话：021-31136866 / 31136867
传 真：021-56699281
商务热线：18817882798（刘经理）
邮 箱：18817882798@163.com
公司网址： http://www.china-shjzyb.com

JZ-YE系列膜盒压力表

适用于测量对铜合金不起腐蚀作用,无爆炸危险的微压和负压。广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上,本膜盒压力表可以就地安装并现场指示。膜盒压力表主要技术指标：工作位置、环境：仪表垂直安装工作环境温度-25 ~ 55、相对湿度不大于80%,并且周围空气中不含有腐蚀仪表的有害气体。

温度影响：使用温度偏离 20 ± 5 时,其温度附加误差不大于0.4%/10。膜盒压力表结构原理：

膜盒压力表

由测量系统(包括接头、波纹膜盒等)、传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经拔杆一齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指

针逐将被测值在度盘上指示出来。

<http://www.china-shjzyb.com/product/ylyb/2277.htm>

<http://www.shzdhyb4c.com/index.php>

<http://www.shzdhyb3c.com/>

<http://www.shzdhyb.com/>