

矿用轻型单体液压支柱 厂家供应

产品名称	矿用轻型单体液压支柱 厂家供应
公司名称	济宁伟泰工矿设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:济宁伟泰 型号:多种型号 用途:矿用
公司地址	济宁市金宇路伟泰机械厂
联系电话	18753778059

产品详情

轻型单体液压支柱 我厂专业生产轻型单体液压支柱，如有需要，可拨打图片上的手机号联系。专业厂家，造就优质的轻型单体液压支柱。轻型单体液压支柱也称玻璃钢单体液压支柱，代表型号：DWB22-30/100，是单体液压支柱中比较少见的一种型号。

轻型单体液压支柱是外部供液的恒阻式支柱，采用新型玻璃钢为材质制作而成，整颗柱子具有重量轻、耐腐蚀、易操作等特点，重量仅为同高度钢支柱的40%左右，可以大大减轻操作者的劳动强度，提高工作效率。

轻型单体液压支柱主要用于煤矿开掘端头的临时支护，也可用于其它矿山和岩土工程中需要临时支护的场合，本产品采用轻质复合材料制作而成。可利用煤矿静压水使其工作，具有重量轻耐腐蚀易操作等特点。该产品可根据用户对不同高度和工作阻力的要求定做。

轻型单体液压支柱为临时支护设备，是煤矿行业进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护和临时支护的新型装备。该产品以乳化液或静压水为工作介质，由于关键零部件（活柱、缸筒、底座、复位弹簧等）采用领先的防腐工艺，有一定的耐酸、耐碱性，适用于不同的工作环境适用于工作阻力 30kN的临时支护 玻璃钢为脆性材料，使用时应避免冲击，配套用三用阀。

轻型单体液压支柱型号及技术参数：

- DWB22-30/100：最大高度2.2m，行程570mm，支撑力3吨，缸径100mm，自重21kg
- DWB25-30/100：最大高度2.5m，行程570mm，支撑力3吨，缸径100mm，自重22kg
- DWB28-30/100：最大高度2.8m，行程570mm，支撑力3吨，缸径100mm，自重22.5kg
- DWB31.5-30/100：最大高度3.15m，行程570mm，支撑力3吨，缸径100mm，自重25kg
- DWB35-30/100：最大高度3.5m，行程570mm，支撑力3吨，缸径100mm，自重27kg
- DWB38-30/100：最大高度3.8m，行程820mm，支撑力3吨，缸径100mm，自重36kg

济宁伟泰工矿设备有限公司是专业生产矿用机械和矿用防爆电器的专业厂家，产品符合煤安和防爆标准，具体产品有：

单体液压支柱：普通单体液压支柱、内注式（手摇式）单体液压支柱、玻璃钢单体液压支柱 防爆电器类：KTC103矿用通信闭锁控制装置、粉尘浓度测量仪、气体测定器、气体传感器、皮带机八大保护、矿用声光信号器 矿用机械类：调度绞车、气动绞车、风门绞车、回柱绞车、耙矿绞车（电耙子）、凿井绞车（稳车）、耙斗装岩机、凿岩机、锚杆钻机、气动冲击钻、矿用电锤 消防救援类：压风自救系统、供水自救系统、压风供水自救装置、矿用防爆潜水泵、凝胶泵、阻化剂喷射泵、移动式防灭火注浆装置、矿用阻燃束管 矿用防爆门：立井防爆门、斜井防爆门、避难硐室门、防水密闭门、防火栅栏门、抗冲击门

“诚信经商业宏伟，精工铸物人安泰”是我们一直坚持的理念，保证产品质量，保障使用者的生命财产安全，责任重于泰山！联系人：张兴远。手机号：18753778059。QQ号：80361994