

## PM2.5便携式P5激光尘埃粒子计数器粉尘仪

产品名称	PM2.5便携式P5激光尘埃粒子计数器粉尘仪
公司名称	北京中邦兴业科技有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌美国lighthouse:美国lighthouse 型号美国lighthouse:美国lighthouse 美国lighthouse:美国lighthouse
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层361房间（注册地址）
联系电话	18210736125

## 产品详情

### Apex专业检测PM2.5空气品质便携式P3P5激光尘埃粒子计数器粉尘仪

Apex便携式尘埃粒子计数器可2/4通道同时检测，最多可达到50个预设检测方案以及多达3000组数据存储空间。数据可以通过U盘、电脑、监控系统和自建自动化系统

Apex尘埃粒子计数器的数据可通过RS485通讯协议和以太网接口进行数据通讯。

特性:

- 0.3-10  $\mu$  m范围检测
- 28.3L/min采样流速
- 3.5英寸彩色触摸屏操作
- 3000组数据存储

- 仪器自行故障诊断
- 网页浏览

Apex便携式尘埃粒子计数器		
特征	P3	P5
最小检测粒径	0.3 $\mu\text{m}$	0.5 $\mu\text{m}$
标准两通道	0.3, 0.5, $\mu\text{m}$	0.5, 5.0 $\mu\text{m}$
可选四通道	0.3, 0.5, 1.0, 5.0 $\mu\text{m}$	0.5, 1.0, 5.0, 10.0 $\mu\text{m}$
可更改粒径通道	0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 $\mu\text{m}$	0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 $\mu\text{m}$

技术资料	
流速	1.0立方英尺 ( 28.3L/min )
通讯	以太网
通讯协议	TCP、RTU、ASCII
端口	以太网、RS485 ( RJ45 )、USB
屏幕	3.5英寸彩色触摸屏

数据存储	3000组
区域标示	200个
自行诊断	是
网页浏览	是
音频报警	是
内建报告	ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E
数据存储安全	设计符合21CFR Part 11
语言	英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语
尺寸	9.00 × 6.21 × 8.46 ( 22.8 × 15.8 × 21.5cm )
重量	10磅 ( 4.5Kg )
材质	304不锈钢
电源	24VDC
电池	正常4小时；持续采样3小时
真空源	内置真空泵, 自动流速控制
采样输出过滤	内置HEPA高效过滤器 ( >99.97%@ 0.3 μm )
采样模式	自动、手动、蜂鸣、浓度
校准	依据ISO 21501-4

自净时间	<1/ 5分钟 per ISO 21501-4
浓度限制	500,000/立方英尺 ( 17,150,000/m <sup>3</sup> ) @5%重叠损失 从ISO classes 1-8洁净室
计数效能	50%@最小粒径通道 ; 100% for particles >1.5X-2X 第一个通道
选项	
软件	LMS Express , LMS Express RT , LMS Pharma
打印机	USB打印机