

液压单体支柱三用阀厂家——济宁伟泰

产品名称	液压单体支柱三用阀厂家——济宁伟泰
公司名称	济宁伟泰工矿设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:济宁伟泰 型号:多种型号 用途:矿用
公司地址	济宁市金宇路伟泰机械厂
联系电话	18753778059

产品详情

液压单体支柱三用阀厂家 我厂专业生产矿用单体液压支柱及其配件：液压单体支柱三用阀、手把、柱头、顶盖、底座、活塞、圆柱销、连接钢丝、复位弹簧、油缸、活柱、注液枪、卸载把手等。如有需要，可拨打图片上的手机号联系。

一、简介 液压单体支柱三用阀即有三种用处的阀。它是外注式单体液压支柱的心脏，支柱靠它的单向阀完成开柱和支撑；靠它的卸载阀完成支柱的回收；靠它的安全阀在支柱过载时使支柱缓慢下缩，保护支柱不致受损。外注式支柱将三个阀（单向阀、卸载阀、安全阀）组装在一起，便于更换和维修。三用阀利用左右阀筒上的螺纹装在支柱柱头上，并用阀筒上的O形密封圈与柱头密封。二、工作方式：

液压单体支柱三用阀工作时高压液体通过注液枪将注液阀体的单向阀打开，高压液体进入支柱下腔，活柱升高。停止注液后，单向阀自动封闭，支柱固定在某一位置上。当顶板压力增大，支柱内腔压力超过安全阀调定压力时，安全阀开启液体外溢，支柱内腔压力降低，当支柱内腔压力低于安全阀关闭压力时安全阀关闭。降柱时，转动卸载手把，推动阀套轴向移动，卸载阀开启，支柱内的乳化液外溢，活柱在自重和复位弹簧作用下回缩。三、液压单体支柱三用阀参数： 型号：DZF.OOB型

额定工作压力：30-50Kpa 安全阀最大溢流量：3L/Min

工作介质：乳化液（含1-2%的M10或MDT乳化油） 卸载力矩：<100N.m

卸载方式：手动近距离或远距离 特点：具有防飞装置，可防止非正常使用等原因造成三用阀个别零件损坏或断裂飞出伤人，防飞装置性能可靠。

济宁伟泰工矿设备有限公司是专业生产矿用机械和矿用防爆电器的专业厂家，产品符合煤安和防爆标准，具体产品有：

单体液压支柱：普通单体液压支柱、内注式（手摇式）单体液压支柱、玻璃钢单体液压支柱 防爆电器类：KTC103矿用通信闭锁控制装置、粉尘浓度测量仪、气体测定器、气体传感器、皮带机八大保护、矿用声光信号器 矿用机械类：调度绞车、气动绞车、风门绞车、回柱绞车、耙矿绞车（电耙子）、凿井绞车（稳车）、耙斗装岩机、凿岩机、锚杆钻机、气动冲击钻、矿用电锤 消防救援类：压风自救系统、供水自救系统、压风供水自救装置、矿用防爆潜水泵、凝胶泵、阻化剂喷射泵、移动式防灭火注浆装置、矿用阻燃束管 矿用防爆门：立井防爆门、斜井防爆门、避难硐室门、防水密闭门、防火栅栏门、抗冲击门

“诚信经商业宏伟，精工铸物人安泰”是我们一直坚持的理念，保证产品质量，保障使用者的生命财产安全，责任重于泰山！联系人：张兴远。手机号：18753778059。QQ号：80361994