

唯康超五类打线模块VCOM唯康信息模块参考价

产品名称	唯康超五类打线模块VCOM唯康信息模块参考价
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VCOM唯康 型号:2 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（ 仅限办公用途）
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

唯康超五类模块

产品名称：超五类UTP免打[信息模块](#)

产品颜色：白色

产品绝缘：高密度ABS绝缘材料

产品型号：MOU45EAF-X

产品规格：免打线式/UTP/RJ45型

产品导体：高纯度无氧铜导体

包装规格：环保袋装 插座：IDC端子采用斜角结构并镀银1.3 μ m 插座芯采用50 μ 镀金

技术参数

- 1、插座主体采用ABS耐冲击塑料材料；
- 2、IDC端子：采用斜角结构并镀银1.3um
- 3、可卡接22AWG~24AWG规格的芯线；
- 4、插座芯采用50u镀金；
- 5、插拔次数：1500次以上，打线端口支持250次以上端接；
- 6、排线盖两侧附有T568A/B两种色码标；

7、接头接触耐压力可达：100G/min；8、接头保持力：30lbs(13.62kg)；9、抗张力：133N/min；
10、额定电流：1.5A（20℃）；最小绝缘阻抗：500M ohms；11、绝缘电压：1000VAC
RMS；最小直流稳定电压：1000VAC RMS（60Hz接点到接点），1500VAC RMS（60Hz表面传导）；
12、工作温度：-10℃到60℃，储存温度：-40℃到70℃

产品特点

1、[信息模块](#)适用于设备间的模块化[配线架](#)

与工作区的通讯插座连接，市场兼容性强，性能优越，超过TIA/EIA和ISO超五类标准。

2、模块采用排线盖设计、免工具、易端接、使[双绞线](#)

的开绞长度小于6mm，锁扣灵活，方便模块卡入面板和从面板拆卸；3、符合规范标准：TIA/EIA
568B超五类标准、ISO/IEC 11801、EMC标准EN55022/ClassB、UL、CSA、CE认证；

4、抗高压，阻燃塑料，符合UL-rated 94V-0材料标准，外形紧凑，支持高密度安装；5、模块与VCOM
品牌的超五类非屏蔽双绞线、超五类非屏蔽跳线、超五类非屏蔽配线架配套通过国内权威认证机构的认
证；