

# VCOM唯康超五类屏蔽模块报价查询

产品名称	VCOM唯康超五类屏蔽模块报价查询
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VCOM唯康 型号:MOS45EAF 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（ 仅限办公用途）
联系电话	020-29074348 13751785218

## 产品详情

唯康超五类屏蔽模块

品牌：Vcom

产品名称：超五类屏蔽免打式模块

产品型号：MOS45EAF

包装规格：1个/袋；80袋/盒

规格：免打线式/FTP

接口：RJ45

产品颜色：银色

## 技术参数

- 1、插座主体采用ABS耐冲击塑料材料；
- 2、IDC端子：采用斜角结构并镀银1.3um
- 3、可卡接22AWG ~ 24AWG规格的芯线；
- 4、插座芯采用50u镀金；
- 5、插拔次数：1500次以上，打线端口支持250次以上端接；
- 6、排线盖两侧附有T568A/B两种色码标；
- 7、接头接触耐压力可达：100G/min；
- 8、接头保持力：30lbs(13.62kg)；
- 9、抗张力：133N/min；
- 10、额定电流：1.5A (20 )；
- 最小绝缘阻抗：500M ohms；
- 11、绝缘电压：1000VAC RMS；
- 最小直流稳定电压：1000VAC RMS (60Hz接点到接点)，1500VAC RMS (60Hz表面传导)；
- 12、工作温度：-10 到60 ，储存温度：-40 到70

## 产品特点

### 1、[信息模块](#)适用于设备间的模块化[配线架](#)

与工作区的通讯插座连接，市场兼容性强，性能优越，超过TIA/EIA 和ISO超五类标准。

### 2、模块采用排线盖设计、免工具、易端接、使[双绞线](#)

的开绞长度小于6mm，锁扣灵活，方便模块卡入面板和从面板拆卸；

### 3、符合规范标准：TIA/EIA 568B超五类标准、ISO/IEC 11801、EMC标准EN55022/ClassB、UL、CSA、CE认证；

### 4、抗高压，阻燃塑料，符合UL-rated 94V - 0材料标准，外形紧凑，支持高密度安装；

### 5、模块与VCOM品牌的超五类非屏蔽双绞线、超五类非屏蔽跳线、超五类非屏蔽配线架配套通过国内权威认证机构的认证；