

DQ41F-16C低温球阀

产品名称	DQ41F-16C低温球阀
公司名称	上海秀通阀门有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:秀通 型号:DQ41F-16C
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢三层A314室
联系电话	021-31262620 13564914691

产品详情

DQ41F-16C低温球阀、DQ41F-16P不锈钢低温球阀

法兰低温球阀DQ41F,进口,江苏阀门,价格,参数

低温阀门名称：法兰低温球阀

低温阀门型号：DQ41F-10P DQ41F-16P DQ41F-25P DQ41F-40P DQ41F-64P

DQ41F-5K DQ41F-10K DQ41F-20K DQ41F-45K

DQ41F-150LB DQ41F-300LB DQ41F-600LB

选配执行器：手动、伞齿轮、蜗轮、气动、电动、液动

低温阀门产品：法兰低温球阀|不锈钢低温球阀|法兰法兰低温球阀|法兰低温球阀厂家

低温阀门连接：法兰、焊接、对焊、螺纹、丝口、丝扣

阀门材质：

不锈钢/304不锈钢/316不锈钢/304L不锈钢/316L不锈钢/321不锈钢/310S不锈钢/CF8不锈钢/CF8M不锈钢/CF3不锈钢/CF3M不锈钢、奥氏体不锈钢、铸钢、碳钢、WCB碳钢、LCB低温碳钢、纯钛、纯镍、纯铬、铬钼钢

阀门口径：DN15/DN50/DN100/DN150/DN200|PNS1/2” /2/3” /4”

阀门压力：低压、中压、高压、常压

阀门温度：高温、低温、保温夹套、常温

PN-16P 25P 40P 64P 100P , CL-150Lb 300Lb 600Lb

900Lb , K级-5K 10K 20K 30K

相关产品：法兰低温球阀|法兰法兰低温球阀|法兰低温球阀厂家

阀门结构：明杆支架、暗杆、直通式、二通、三通、四通、浮动、固定

阀门密封：软密封、硬密封、SLL、PPL、M、N、B、Cr13

技术规范

设计依据	GB
设计标准	GB12237-89
结构长度	GB12221-89
连接法兰	GB/T 9113-2000 JB/T79-94
试验和检验	JB/T 9092-99

结构设计及加工制造的特点

低温球阀分为低温浮动球阀和低温固定球阀两类,对于温度高于-50 ,一般不采用长颈结构,对于温度低于-50 的球阀,颈部长T一般为250mm,或根据我公司的设计和计算确定.低温球阀主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。液化天然气阀门的材料非常重要,材质不合格,会造成壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能、强度和刚度满足不了使用要求甚至断裂。导致液化天然气介质泄漏引起爆炸。因此,在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中,材质是首要关键的问题。阀体、阀盖采用:LC B(-46)、LC3(-101)、CF8 (304) (-196)。我厂对所生产的低温阀门经特殊的低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-6小时),以释放应力,确保材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防阀门在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏。