

## 全钢通风柜（广州荆杰专业生产）

产品名称	全钢通风柜（广州荆杰专业生产）
公司名称	广州荆杰实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荆杰
公司地址	广州天河区吉山坑尾路13号
联系电话	18664703733

### 产品详情

全钢结构；上下箱均采用1.0~1.2mm厚鞍钢优质电解冷轧钢板，通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成；经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；上箱立柱挂板采用插槽式结构，45度倒角人性化设计，无螺丝连接，方便实验人员检修与操作；内衬及导流板选用5mm厚抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面挂板上，方便观察与操作，可拆卸维修。通风柜台面采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、易清洗特点；四周作精磨边处理，可视窗采用5mm厚防爆钢化玻璃与配重平衡装置，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可上下自由滑动，方便使用者操作。地脚采用M12不锈钢可调节螺栓与模具组合地脚，防滑减振；电控配电箱：电源控制箱置于顶板可下箱体内部，可拆卸、易检修，配二次回路电控系统；照明采用防爆日光灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。侧立柱上带两个10A/220V防水万用插座，方便实验人员操作；柜内带一套PP小杯槽及单口水龙头；下水系统采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。