

# 调制内外墙腻子用狮子山品牌801胶水

产品名称	调制内外墙腻子用狮子山品牌801胶水
公司名称	武汉远成科技狮子山化工涂料厂
价格	65.00/桶
规格参数	品牌:狮子山 型号:801
公司地址	武汉市武昌火车站斜对面（老嘉叶宾馆后面）
联系电话	027-50756103 18872220714

## 产品详情

武汉狮子山厂家供应优质二代801建筑粘接剂

适用范围：本品调配水泥或石膏粉可作瓷砖,大理石,石膏线条,水泥制品的粘结剂,也可用于双飞粉,水泥等材料调制成的内外墙用腻子.

特点：801建筑粘接剂,即pva树脂缩合添加剂经过反应制得的环保建筑胶水。可大量减少乳胶漆的用量,附着力强,强度高,不开裂,不含甲醛,其无臭,无毒,具有优良的粘结性及良好的施工性能。快干,透气性好使面漆更附有流平性,防水性,抗碱性好 施工简便,易刮涂,易打磨 无毒,无害,无任何危害人体健康和污染大气环境的有害物质逸出,属新型绿色环保产品。本产品是目前国际畅销的环保型建筑粘合剂.是家装必不可少的辅助材料.

技术参数：

环保型二代801建筑粘结剂q/wsh10-2002标准生产,该产品符合gb18583-2001标准要求,其主要技术性能如下：

颜色：无色透明

固含量： 6%

干燥时间：0.5小时（23±2）

施工：

若用本品批灰,宜先使墙面干燥,清除表面浮灰,油迹,污渍,用本品调适量双飞粉,滑石粉或白水泥,再行批刮,若刮两至三次,则头遍浆应稍稠,待干后,用砂纸磨平,再刮下次

若粘由瓷砖,马赛克等,可用本品调适量水泥,再行粘贴

用本品配双飞粉,灰钙粉(比例1:1.5:0.5),便可刮仿瓷  
本品受冷后用热水浴加温后仍可使用,其性能不变

注意事项:

1. 贮存期6个月
2. 涂料贮存于阴凉干燥处,贮存温度在5 -40

包装规格: 18kg/桶