

混凝土界面剂（I、II型）

产品名称	混凝土界面剂（I、II型）
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

产品详情

混凝土界面剂（I、II型）

本品是一种聚合物改性水泥砂浆，能够增强对基层的粘结力，具有良好的耐水、而湿热、抗冻融性能、避免了抹灰层空鼓、起壳的现象，从而代替人工凿毛处理，省时省力。主要用于混凝土基层抹灰的界面处理和大型砌块的表面处理。本品I型为粉剂，II型为液体。

执行标准：JC/T 907-2002

使用方法及储存：基面及环境的温度不应低于+5℃，下雨天切勿施工。基面应该干净、不松动、无灰尘，油脂、青苔、地毯胶等应清除掉，松动及开裂部位应事先凿除并修补好。搅拌用水量0.25~0.30，机械搅拌2~3分钟，静置5~10分钟，即可使用，将界面剂用抹灰刀涂抹在混凝土基层面上，厚度约（1.5~2.0）mm。即可进行下一道工序施工。参考用量：（1.5~2.5）kg/m²，本产品用复合袋包装，25公斤/袋。保质期为6个月。

主要技术参数：

检测项目

性能指标

I型

II型

剪切粘结强度MPa		7d	1.0	0.7
		14d	1.5	1.0
拉伸粘结强度MPa	未处理	7d	0.4	0.3
		14d	0.6	0.5
		浸水处理	0.5	0.3
		热处理		
		冻融循环处理		
		碱处理		
晾置时间 min			-----	10

注：I性产品的晾置时间，根据工程需要由供需双方确定。