

韩国进口Clean PVC超纯水阀门

产品名称	韩国进口Clean PVC超纯水阀门
公司名称	武汉艾克森特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩国亚星A-Sung 规格:DN15-DN300
公司地址	湖北省武汉盘龙城经济开发区巨龙大道88号509-203
联系电话	027-61106107 18639182022

产品详情

I 韩国亚星a-sung clean pvc超纯水阀门-----超纯水管路系统领导者

a-sung plastic valve co., ltd (亚星塑料阀门株式会社) 作为clean pvc超纯水阀门、管道及配件专业制造商, 以优质、高性价比、快捷服务等优势, 长期服务于韩国samsung、lg、sk hynix等知名厂商。

产品齐全, 主要涵盖:

阀门: 球阀、闸阀、截止阀、止回阀(球形止回阀、旋启式止回阀)、隔膜阀、仪表阀、球型底阀、过滤器、视镜等。dn15 ~ dn300

主要应用:

半导体、光电、太阳能光伏、海水淡化、生物技术、食品、医药、水处理等

产品特点:

1. 优质原材料: 使用重金属含量极少的清洁pvc原料及稳定剂。
2. 超低电阻率: 管道电阻率是普通pvc管道的1/10-1/20。
3. 镜面光洁度: 管道内壁表面粗糙度为0.05 μ m, 镜面光滑。
4. 极少toc析出量: 管道本身的toc析出量极少, 对纯水、超纯水、双氧水、工业药品的耐久性好。
5. 洁净生产: 所有pvc制品经过无油处理, 在洁净厂房中生产、组装完成。

6. 洁净包装：管道用无尘切断机切断，管端备有超纯水洁净的管帽，由塑料、发泡纸、pe合纸等三重包装。
7. clean pvc产品性能：抗拉强度508mpa；耐压25bar，常温下，水压试验打40bar，1小时，管道无异样，接口无泄漏；耐冲击；耐压，在23℃，压扁到外径1/2时无开裂和裂痕；软化温度76℃；重金属析出量极少；ra0.05。