

## 堵漏王（水不漏）（I型、II型）

产品名称	堵漏王（水不漏）（I型、II型）
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

## 产品详情

### 堵漏王（水不漏）（I型、II型）

本品由特种水泥、早强剂、膨胀剂、保水剂及表面活性剂组成，外观为灰色粉体。其特点是凝结时间短、强度高、具有微膨胀。特别适用于正在渗水的混凝土地面、侧墙、顶面堵漏，与化学灌浆堵漏法一起使用，可以堵住绝大多数渗漏。产品无毒、无味，1~3分钟凝结，1小时强度大于20兆帕，执行标准：GB23440-2009

使用方法及储存：先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物清理干净；再将一公斤快速堵漏剂放入锅内，加入0.3 - 0.35公斤水，迅速拌和成胶泥。冬季温度低于5C时，要用40C水搅拌。把拌好的胶泥放在手上，感到胶泥稍微发热时，迅速迎漏水方向压下，持续一定时间才可松手。一般在10分钟之内可把水堵住。

主要技术参数：

项目名称	检测数据		
	缓凝型（I型）	速凝型（II型）	
凝结时间	初凝/min	10	5

	终凝/h	360	10
抗压强度 ( Mpa )	1h	-	4.5
	3d	13.0	15.0
抗折强度 ( Mpa )	1h	-	1.5
	3d	3.0	4.0
涂层抗渗压力7d ( Mpa )		0.4	-
试件抗渗压力7d ( Mpa )			1.5
粘结强度7d ( Mpa )			0.6
耐热性：100℃，5h		无开裂、起皮、脱落	
冻融循环20次		无开裂、起皮、脱落	
自由膨胀率 ( 24h ) ( % ) *			0.1