

# 聚合物防水砂浆

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 聚合物防水砂浆             |
| 公司名称 | 涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司 |
| 价格   | 1.00/吨              |
| 规格参数 | 品牌:海岩兴业<br>型号:HY    |
| 公司地址 | 河北省保定市来水县永阳镇从西村     |
| 联系电话 | 13661000154         |

## 产品详情

### 聚合物防水砂浆

本品由高标号水泥、石英砂、防水剂、引气剂、膨胀剂、保水剂及其它添加剂组成。其特点是强度高、不收缩、粘接力强、硬化快、施工简便，可以在潮湿基面上施工，防水性能突出，具有荷叶效果。适用于水池、外墙、洗手间、地下室等场合防水批荡。

执行标准：JC984-2005

使用方法及储存：基面清理干净（除去混凝土基面上的反碱、尘土、油漆、表面疏松等缺陷）；涂刷液体界面剂；按0.35~0.4比例加水搅拌砂浆3~5分钟，放置3~5分钟；用抹刀分二次批荡，每次3mm，第一遍硬化后再批第二遍；盖湿布养护3天；雨天、烈日下不宜施工。

主要技术参数：

| 项目名称 | 检测数据      |
|------|-----------|
| 凝结时间 | 初凝/min 45 |
|      | 终凝/h 12   |

抗渗压力 7d 1.0

28d 1.5

抗压强度 28d 24.0

抗折强度 28d 8.0

压折比 3.0

粘结强度 7d 1.0

28d 1.2

耐碱性：饱和Ca(OH)<sub>2</sub>溶液，168h 无开裂，剥落

耐热性：100℃水，5h 无开裂，剥落

抗冻性-冻融循环：(-15℃~+20℃)，25次 无开裂，剥落

收缩率/% 28d 0.15

---