

# 有机硅外墙防水剂（憎水剂）

产品名称	有机硅外墙防水剂（憎水剂）
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

## 产品详情

### 有机硅外墙防水剂（憎水剂）

有机硅外墙防水剂多用于多孔性无机基层（如混凝土、瓷砖、粘土砖、石材等）不承受水压的防水及防护，用于砖墙、贴面砖外墙及涂料、天然石材饰面外墙的防水抗渗、防污、保色、抗风化等。瓷砖等外墙面防水，不改变原基底颜色。施工可采用喷涂和刷涂。用于各类建筑物外墙、仓库、坡屋面的防渗、防漏、防水；古建筑、石碑、瓷砖、大理石、花岗岩等饰面的防水、保色、防污染、抗风化、防盐析泛碱、防冻融剥落；防止墙面长霉、长青苔。亦可用于混凝土路面砖、无机保温材料表面的憎水处理，尤其适用于各类面砖、花岗石墙面。本剂不堵塞建筑物表面的毛细孔和微孔，不影响墙内及室内潮气的散发，即防潮又透气。即在外墙面形成一层肉眼观察不到的透气性憎水薄膜，就像给建筑物穿上一件透明、透气的雨衣，阻止水分湿润，浸入墙体，防止内墙面潮湿发霉、发黑和脱落等病害。

理化性能：执行标准：《建筑表面用有机硅防水剂》JC/T902—2002

序号	试验项目	指标	
		W	S
1	pH值	规定值 ± 1	

2	固体含量， %		42
3	稳定性		无分层、无漂油、无明显沉淀
4	吸水率比， %		20
5	渗透性	标准状态	2mm，无水迹无变色
		热处理	2mm，无水迹无变色
		低温处理	2mm，无水迹无变色
		紫外线处理	2mm，无水迹无变色
		酸处理	2mm，无水迹无变色
		碱处理	2mm，无水迹无变色

本品1:25兑水，喷涂在混凝土表面，要连续喷涂2-3遍！

我司针对可客户需求特别配置：1、涂料外墙表面憎水剂 2、石膏面憎水防水剂 3、石材表面养护剂  
其详细资料请与厂家联系！