

# 厂家定做销售广州防火门 钢质防火门 通道门

产品名称	厂家定做销售广州防火门 钢质防火门 通道门
公司名称	广州市雅君园门业有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	雅君园:钢质防火门
公司地址	广州市增城区中新镇福和坪中公路31号
联系电话	020-37403610 18664507775

## 产品详情

本公司是正规防火门生产厂家，质量保证，供货及时，包消防验收。

钢质隔热防火门系列尊重国标GB12955-2008研制而成，符合ISO3008\ BS476标准，经国家检测中心检验合格。耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求。简洁的色彩处理，信奉色彩本身独有的个性魅力。运用相同图纹相近颜色的搭配，演绎精致浪漫主义的风情，高贵而不张扬、优雅而又含蓄，实现理性与感谢交融和契合。

### 2.选材说明：

门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，内填耐温1200 以上的优质膨胀珍珠岩板，表面采用几点处理，配套不锈钢防火锁（或管井锁）、钢制镀锌（或不锈钢）防火铰链、闭门器等。

### 3.主要参数：

耐火极限：甲级为1.5h,乙级为1.0 h，丙级为0.5 h。

隔音效果：具有满意的隔音效果，丙级产品隔声RW 23dB。

装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色选择。

4.防火门一般为常闭式外开门，向疏散方向开启，站在门外面对铰链，铰链在左右为外开。

5.门的安装位置，洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

标准洞口尺寸（非标可按用户要求制作）

单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024

6. 钢质防火门的结构特点：钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框（下槛带止口并加设密封槽，槽内加装氯丁橡胶条。我厂提供的防火门是可通过消防验收，可提供一切证明。