

# evolisZenius证卡打印机济南

产品名称	evolisZenius证卡打印机济南
公司名称	济南艾丽斯智能科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:evolis 型号:zenius' 分辨率:300DPI
公司地址	山东省济南市市中区岔路街小区308号楼中段1-2 10室
联系电话	0531-87031827 15705317558

## 产品详情

zenius证卡打印机|evolis zenius证卡打印机|爱丽丝打印机|pebble4打印机|证卡机维修|济南, 青岛, 威海, 日照, 潍坊, 东营, 滨州, 泰安, 莱芜, 济宁, 临沂, 枣庄, 聊城, 菏泽, 德州 特点: 简单易用 zenius简化您的每一步操作! 探索配备于现代化且紧凑型装置中的多种先进功能。送卡器和输出托盘位于打印机前方, 手动送卡器, 带led的控制面板。 可升级 zenius 专业机型配备最先进的打印技术, 可使用多种编码器执行现场升级。这些灵活的功能可确保您始终能达到当前和未来的塑料证卡打印要求, 可直接访问端口, 专用模块的现场整合 (zenius 专业系列)

, 可在同一台打印机内结合使用磁卡和智能卡编码器 (zenius 专业系列)。 紧凑、轻便且低噪声 zenius 拥有较低的声级和惊人的窄小尺寸, 几乎适用于任何环境, 无论是接待台、销售柜台, 还是办公桌。凭借其极低的重量, zenius 成为同类打印机中最轻便的一款, 46db(a) 7.3 lbs。 采用环保设计

采用环保设计: zenius 已获得业界梦寐以求的“能源之星”认证, 且符合“欧洲 erp 指令”中降低能源消耗量的原则, 待机和睡眠模式, “能源之星”认证, 符合“欧洲 erp 指令”规格, 单面打印模块, 边到边打印, 彩色染料升华和单色热转印, 300 dpi 打印头 (11.8 dots/mm), 16 mb 的内存 打印性能 彩色: 每小时120 至 150 张卡片, 单色: 每小时 400 至 500 张卡片 卡片管理和规格 自动或手动送卡选择, evolis high trust® 色带 最大限度提高所打印证卡的质量和耐用性, 并最大限度延长打印头的使用寿命, 以及提高打印机的整体可靠性! 自动检测和设置, 色带内嵌于色带盒中, 使用简便, 适用于单色打印的色带省带器功能。 显示屏: led打印机的图形打印通知 (取决于您的 windows 版本): 送卡器空置、清洁、“色带即将用尽”和“色带已用尽”警告 打印机驱动程序: 用于打印机管理和设置的“爱丽丝打印中心”( evolis print center ) 用于双向通知的“爱丽丝打印管理处”( evolis printer manager ) (需要 .net 4.0 客户端配置文件) 支持 windows xp sp2 或以上版本; vista 32/64、w7 32/64 随附 emedia cs card designer 软件 (可从 mediasoft 的网站下载 30 天试用版) 保修期: 1年 (打印机和打印头) 送卡器容量 50 张卡片 (0.76 mm – 30 mil) 输出托盘容量 20 张卡片 (0.76 mm – 30 mil) 卡片厚度 0.25 至 0.76mm ( 10 至 30 mil ), 通过量规校准 卡片类型 各种 pvc、复合 pvc、pet、abs\* 及特种漆1 涂层证卡 卡片格式 iso cr-80 – iso 7810 (53.98 mm x 85.60 mm – 3.375 ” x 2.125 ” ) \*在特定条件下 色带容量: ymcko ( 四色加膜 ) 色带, 100 张/卷 单色色带, 每卷多达1000 张卡片 全息膜色带, 400 张/卷 界面 usb 1.1 ( 可与 2.0 兼容 ) 可用于以太网的可选功能 尺寸 (h x l x w) 高 195 mm (7.68 ” ) x 长 205 mm (8.07”) x 宽 310 mm (12.2 ” ) 重量 3.3 kg (7.3 lbs) 选件和配件: 提供的颜色

火红色或灰棕色 以太网 tcp-ip (zenius 专业系列)

可结合使用的编码选件。通过添加新模块，可以现场执行升级 (zenius 专业系列)：

磁条编码器、智能卡接触站、智能卡编码器和非接触式智能卡编码器 电源：电源供应器：100 – 240 vac、50 – 60 hz、1.8a 打印机电源：24 v dc, 3 a 环境：最低/最高工作温度：15 ° / 30 ° c (59 ° / 86 ° f)

湿度：20% 至 65%，非冷凝 最低/最高存放温度：–5 ° / +70 ° c (23 ° / 158 ° f) 存放湿度：20% 至 70%，非冷凝 通风：空气流通 内置字体：arial 100, arial bold 100 条形码 39 码、128 码、ean 13、交叉二五 (interleaved 2 of 5) 条形码