

# 石英砂烘干机，石英沙烘干设备

产品名称	石英砂烘干机，石英沙烘干设备
公司名称	郑州阿权重工机械有限公司
价格	95000.00/套
规格参数	品牌:AQS 型号:625 时产量:5T
公司地址	中国-郑州-上街区工业路104号
联系电话	0371-56630331 13721431212

## 产品详情

石英砂是一种密度较大的矿物料，一方石英砂大约在2.2-2.5吨左右，所以石英砂烘干机产量一般都比较大，我公司为您推荐石英砂烘干机为：[三回程烘干机](#)

此三回程石英砂烘干机具有占地面积小、耗煤量少、用电量低、洁净无污染、烘干效率高等一系列优点，它是目前烘干石英砂最佳选择设备。

### 石英砂烘干机工作原理：

石英砂烘干机与其他三筒烘干机www.sanhuicheng.net一样，也是由三个筒体按照一定的数学关系镶钳在一起，首先物料由给料装置进入回转滚筒的内层，实现顺流烘干，物料在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换，物料移动至内层的另一端进入中层，进行逆流烘干，物料在中层不断地被反复扬进，呈进两步退一步的行进方式，物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量，又吸收中层滚筒的热量，同时又延长了干燥时间，物料在此达到最佳干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层，物料在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进，达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒，没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进，物料在此矩形抄板内进行充分干燥，由此完成干燥目的。

### 石英砂烘干机技术参数：

型号Model	单台产量(t/h)					烘干后物料水分(百分比%)	燃焦量(kg/t砂)	
	河沙	机制砂	黄沙	铸造砂	石英砂			
YHS623	2-4	3-5	4-5	4-6	4-7	< 0.8%	5-10	

YHS625	4-6	5-7	6-7	6-8	6-10	< 0.8%	5-10
YHS6210	9-12	10-13	11-15	11-17	12-20	< 0.8%	8-10
YHS6225	20-26	22-28	25-32	26-35	30-45	< 0.8%	10-12
YHS6235	40-45	42-50	44-52	46-55	50-80	< 0.8%	12-15

### 石英砂烘干机特点：

- 1、设备投资是国外进口产品的20%，采用耐磨锰板制造，比普通钢板耐磨3-4倍。
- 2、物料初水分15%，终水分确保0.5-1%以下，是水泥厂矿渣粉，干粉砂浆生产线等各种烘干工程首选产品。
- 3、比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。
- 4、燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
- 5、比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右，安装方便。
- 6、无漏风现象，彻底解决了密封难点。
- 7、出料温度 60度，可直接进料库，无需进冷却棚冷却。
- 8、外筒体温度 60度，废气温度 < 120度，除尘设备布袋使用时间长2倍以上。
- 9、耗煤是单筒烘干机的1/3，节电40%，吨标煤耗 < 9公斤。

我公司是一家专业生产各种工业烘干机设备的厂家，其产品包括：河沙烘干机、黄沙烘干机、海沙烘干机、江沙烘干机、机制砂烘干机等，欢迎广大朋友莅临订购！24小时咨询电话：13721431212 0371-56630331 史先生 更多石英砂烘干机详情见：<http://www.sanhuicheng.cn/wuliao/shiyingshahgj.html>