

超五类网线 深圳网络线材 2对4芯双绞线 铜包铝

产品名称	超五类网线 深圳网络线材 2对4芯双绞线 铜包铝
公司名称	深圳市讯普网络有限公司
价格	.23/米
规格参数	品牌:优讯普 型号:YXP-C2p 导体:铜包铝
公司地址	深圳市龙岗区南联碧新路2005号
联系电话	0755-84320206 13539491634

产品详情

名称：UTP CAT5e铜包铝室内超五类网线（HSYV-5e CCA）

品牌：优讯普

用途：宽带以太网,智能大楼或住宅小区的综合布线系统，本地区域网络系统、计算机网络分销系统，通信网络系统，测试设备和有线电视系统，防盗监控系统等。

适用场合：室内场合。

最高传输频率：100MHZ

工作温度：-30 ~ 60

使用长度：90-100米

规格：Hs-数据通信电缆，Y-实心聚烯烃，V-PVC护套，UTP-非屏蔽，CAT5e-超五类

产品型号及全称：HSYV-5e超五类铜包铝芯聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套数字通信电缆

导体：CCA 铜包铝

导体断裂伸长率： 8%

绝缘材质：高密度聚乙烯，密度0.960g/cm³符合YD/T 1019-2001标准

绝缘完整性：直流火花试验1.5-6KV，每12Km绝缘不超过一个针孔或类似缺陷。

绝缘外径：0.92 ± 0.005 mm

绝缘：主色--白（蓝）白（桔）白（绿）白（棕）辅色--蓝 桔 绿 棕

绝缘要求：颜色不褪色不迁移，机械物理性能满足并符合GB/T13849.1-93标准要求

序：1-白蓝，2-白桔，3-白绿，4-白棕

验：1.5KV/60s

缆芯结构：同芯式或SZ式

护套材质：PVC外护套料，护套颜色：浅灰色/深灰色

护套最小厚度：0.5mm

撕裂绳：不吸湿，不吸油，连续地贯穿整根电缆，拉裂强度足以开启电缆。

电缆综合护套机械物理性能：符合YD/T 1019-2001标准规定

成品电缆电气性能：符合YD/T 1019-2001标准规定。

电缆净重量：0.025kg/m 7.5KG/箱

电缆外径：5.2mm

电缆的制造长度：305m或按需定制

包装尺寸：45*45*55cm

包装方式：纸箱+引线器或纸箱+胶轴

电缆包装防护：3小箱装一个外大包装并打包带