

FYT桥面防水涂料

产品名称	FYT桥面防水涂料
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

产品详情

FYT桥面防水涂料

FYT桥面防水涂料，是一种高分子复合材料，采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

产品特性：

- 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

适用范围：适用于高速公路桥梁、铁路桥梁，隧道，涵洞、城市立交桥等防水工程。

施工、运输、储存

- 1、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 2、基层应干净、无积水。

3涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。

4、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积滚刷涂料2-3遍。

5、涂料用量：0.5-0.8kg / m²，涂膜厚度一般0.5~0.77mm。

6、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

7、运输：该产品采用50kg塑料桶包装无毒不易燃，可按一般运输方式运输。

8、贮存：产品为50公斤至200公斤，贮存期为12个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。