

抗磨耐弯曲的高度屏蔽拖链电缆

产品名称	抗磨耐弯曲的高度屏蔽拖链电缆
公司名称	上海晟隆线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海晟隆 型号:SLK1810500 屏蔽范围:80%以上
公司地址	上海市浦东新区祝桥镇周祝公路3265-1号
联系电话	021-68103991转8047 13052002286

产品详情

经营范围

产品结构

导体：采用99.99%退火无氧铜线精束；绝缘：采用特种PVC绝缘专用复合料；
屏蔽：采用99.999%退火无氧铜线镀锡精细编织（80%以上）；
护套：采用特种NBR/PVC复合护套专用料；结构：梅花排列

技术参数

额定电压：< 0.5mm²：300/300V 0.5mm² 300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：

固定安装：-40 ~+90 移动安装：-30 ~+90

最小弯曲半径：

固定安装：5x电缆外径

移动安装：行程 < 10米时，弯曲半径为7.5xD行程 10米时，弯曲半径为10xD 移动特性：
敷设行程：> 80m,加速度60m/S²,移动速度10m/S, 弯曲寿命：30次/分钟,> 800万次

耐油性：符合DIN VDE0282第10部分(HD22.10S1)

拖链电缆，高柔屏蔽拖链电缆,高柔性屏蔽拖链电缆,高柔机械手屏蔽电缆

特种性能：柔性、耐油、耐磨、柔性耐弯曲、防紫外线、耐弱酸碱（可在船上使用）、耐低温（-35 至 +90 ）；移动使用：移动速度可达到1米 /秒（实验数据：2米/秒），使用寿命可达800万次左右

经营产品广泛应用于石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电等领域