

彩色地坪贵州压花地坪压模材料报价

产品名称	彩色地坪贵州压花地坪压模材料报价
公司名称	上海亥石实业有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	品牌:瑞丽 型号:20
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号2幢1065室
联系电话	021-52238610 13761454418

产品详情

压模地坪，艺术地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉，是高科技的新型彩色地坪材料，可使用在混凝土表面上，产生丰富多彩的高强度、高耐磨性的彩色装饰面，也可以对墙及旧的地面进行装饰改造，真实地模拟传统建材中的各种墙砖、瓷砖、石块、板岩、地砖等图案。中文名艺术地坪又称压模地坪原材料是一种高分子聚合物彩色干粉历史以追溯到1915年目录1历史简介

2产品简介

[表情] 产品特点 [表情] 适用场所 [表情] 工艺流程 3组成材料

4施工注意事项 1历史简介编辑艺术地坪的历史可以追溯到1915年，当时年轻的工程师Davison(戴维森)从混凝土路面上的落叶印痕中获得灵感，用木条制成方格在新浇混凝土路面上压印图案，最初期的压印艺术地坪就这样诞生了。经过不断的改进和创新，赋予混凝土路面更多的色彩和纹理，使压印艺术地坪得到了成功的应用。艺术地坪的色彩与纹理搭配的灵活性，以及成本比花岗岩、大理石等地材更低廉、更耐用的优越特性也被越来越多的建筑师认可和应用。 2产品简介编辑艺术地坪又称压模地坪[1]

。艺术地坪产品说明：高性能彩色艺术地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉，是高科技的新型彩色地坪材料，可使用在混凝土表面上，产生丰富多彩的高强度、高耐磨性的彩色装饰面，也可以对墙及旧的地面进行装饰改造，真实地模拟传统建材中的各种墙砖、瓷砖、石块、板岩、地砖等图案。高性能彩色压模地坪具有一次成型、色彩多样、效果逼真、施工简捷等优点。产品特点 艺术地坪产品特点：1. 外观自然、真实、具立体感、型材多样；2.使用范围广泛，可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案；3.耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高，抗压强度可达90MP；4.无毒配方，绿色产品，符合环保要求；5.外层具有防滑功能；6.经济、耐用、持久可靠，其寿命远超过一般水泥混凝土地面装饰材料，外观质量和使用性能优越。适用场所 艺术地坪适用场所：广场、行车道、中心绿地、户外庭院、公园、娱乐场所、停车场、背景墙、住宅小区、水上乐园、度假村、高尔夫球场、室内等地坪 工艺流程 1、由发包方根据图纸对艺术地坪外围进行设立模板，立模高度与设计标高平齐（无需像铺设地砖一样预留高度），放置好窨井框或埋布好地下管线。 2、发包方提供现场混凝土摊铺、整平做好坡度、木哈找平、提浆充分，严禁往摊铺好的混凝土中加水，保持混凝土水灰比和塌落度一致，依次按顺序浇倒摊铺混凝土后交由易美彩石艺术地坪施工人员作业。 3、待混凝土表面无明显水分时，由施工人员向混凝土表面均匀地撒布彩色强化料，撒料要求覆盖均匀、尽量做到撒布厚薄一致。强化料吸收水分

湿润后，施工人员使用艺术地坪大抹刀对艺术地坪表面进行收光作业。收光要求平整、无抹刀印痕，收光迅速。4、待艺术地坪表面颜色变暗，地坪表面尚未硬化时，全部均匀撒布彩色脱模粉，脱模粉撒布力求薄而均匀，并且要全部覆盖。5、确认好模具排放的方向后，将艺术地坪印模模具依照一定规律依次紧密排列，拼接要求紧密，不得留有缝隙，同时模具的放置要一次放准，不能反复起模重试，模具放置和提模也应该垂直起落，不得拖拉模具。6、根据混凝土软硬程度，熟练的技术工人能够很好地掌握好压模的力度和压纹的深浅，混凝土较软的部位可用脚踩，较硬的部位要结合夯锤使用，这样压印出来的纹路才能做到纹路均匀、深浅一致。7、对完成纹理压印的区域进行封闭，防止无关人员或车辆误入，造成无法修复的损坏，艺术地坪夏季至少封闭1天以上，冬季至少封闭3天方可行人，但应禁止车辆的通行。通常是在艺术地坪工程纹理压印全部完成后才进行冲洗，因为未冲洗的艺术地坪表面被脱模粉均匀覆盖，这样可以有效地防止艺术地坪沾染上水泥浆或其他难以清洗的污渍。8、用水和洗衣粉或洗洁精以及地刷将艺术地坪表面的脱模粉冲刷干净，冲刷后的艺术地坪表面仍留有15%左右的脱模粉是无法洗净的，这些脱模粉对最后上保护剂时增加艺术地坪的纹理效果和颜色渐变有很好的增强效果。

3组成材料编辑（一）强化料是一种彩色粉末状化学建材，该产品应用于初凝阶段的混凝土表面，与混凝土发生化学反应，对混凝土表面进行强化和渗透，使混凝土表面具有超强的耐磨和抗压抗折性能，同时赋予普通混凝土以丰富的色彩，由于它超强的渗透性和耐磨性以及抗紫外线的优异性能，使其不同于涂料或地坪漆的简单附着于混凝土表面，从而有效地避免了脱落和磨损，从而大大地提高了它的装饰性和耐用性。（二）彩色脱模粉是一种有色、憎水的轻质粉末，仅用15公斤就能覆盖100平米的艺术地坪，同时，它具有很强的脱模效用，避免了模具压印纹理的时候出现的沾模现象，使地坪模具能够轻易地反复脱模而不破坏彩色混凝土表面。脱模粉和易美彩色强化料的配套使用还能对艺术地坪起到二次着色和养护的作用。（三）保护剂为无色透明液体，它性能优异、覆盖率强，不仅坚韧耐磨、耐化学腐蚀，而且柔韧性好，易附着于混凝土表面干燥速度快，表面耐划伤，它具有超常的保光性、历经老化不变黄、杰出的外观、耐冲击、耐酸雨、高附着力、耐冲压等等优良特性。在艺术地坪涂刷地坪专用保护剂的时候在艺术地坪表面形成非常自然的颜色渐变，使艺术地坪凹凸纹理的立体感得到进一步的增强。

4施工注意事项编辑1、艺术地坪[1] 严禁在雨天或暴风天以及零度以下天气施工作业。

2、摊铺混凝土前要明确路基是否密实，是否需要配置钢筋，以防地基沉降造成混凝土断裂。

3、应预留混凝土伸缩缝或及时切割混凝土，防止混凝土开裂现象的发生。

4、艺术地坪应封闭施工，应避免交叉施工及行人误入施工区域。

5、艺术地坪底层混凝土应使用标号较高的混凝土（C25混凝土）。