

上海水泥地面固化公司 厂房地面打磨翻新公司

产品名称	上海水泥地面固化公司 厂房地面打磨翻新公司
公司名称	上海准家保洁服务有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	
公司地址	上海中山路1000号
联系电话	021-56027975 13127807757

产品详情

上海为佳地坪装饰有限公司特色服务项目:水泥自流平、水泥地面硬化、混凝土固化,地面打磨、找平、抛光,水泥地面固化等等。公司24小时服务热线电话:13127807757

水泥地面密封固化 翻新打磨 结晶增亮13127807757

地面起砂的返工烦恼,因使用PF-5000起砂地面处理剂而轻松解省时、省钱、省力、又环保!决! PF-5000地面起砂处理剂采用进口原料,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土、水泥砂浆地面渗透产生化学反应,形成致密的三维网状结晶体,显著提高混凝土、水泥砂浆地面强度,起到增硬、耐磨、增亮效果。

一、功能:

1. 渗透固化:有效渗透深层,与砂、水泥砂浆地面中的物质产生化学反应,形成致密整体,清除地面起砂现象,保证地面符合质量标准。
2. 耐磨增硬:有效提高地面耐磨性,防止起砂,并有效提高硬度、密度、抗压强度提高45%以上。
3. 密封防尘:渗入混凝土、水泥砂浆地面内部达到深层,密封,延长混凝土、地面寿命,使地面更易清理和维护。
4. 增亮抗渗:使增硬后的起砂地面具有光泽感观效果好,并防止水分油污渗入混凝土内部。

二、施工方法:指导:技术工程师电话-----13601926383

1. 首先把地面清扫干净,需用水把浮灰、杂质清洗掉,待24小时干燥后,再涂刷起砂剂。
2. 涂刷第一遍时,如果渗透很快,表面较干,需要涂刷第二遍(第一遍刷完30分钟后刷第二遍);如果渗透还很快,说明起砂十分严重,那么,需要再刷第三遍。

3.涂刷第一遍时,如果渗透不快,表面湿润,甚至出现积液那么只需涂刷一遍。同一地面各处起砂程度可能不同,根据不同部位实际情况调整用量。渗透快,多用;渗透慢,少用。因此,渗透性是决定用量的关键因素。

三、注意事项:

- 1.均匀涂刷,保证渗透,不能图快,更不能把起砂剂倾泻在地面上。
- 2.渗透完全,不可积液,对于有积液的地方,要把积液用扫把或其它工具扫到干燥部位。

四、硬化时间:

- 1.涂刷24小时以后,即可达到初步硬化,处理效果即可看出。
- 2.完全硬化时间,72-96小时。

五、交付使用 一般3-4天

六、用量:根据严重程度,一般为0.2-0.6公斤/平方米。

业务咨询: 021-56027975

联系我们:毕先生

手机:13127807757