

HGW4-27.5高压隔离开关价格

产品名称	HGW4-27.5高压隔离开关价格
公司名称	上海环屿电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环屿电气 型号:HGW4-27.5 包装:箱式包装
公司地址	浙江省，温州市，柳市象阳工业区
联系电话	18058877449

产品详情

HGW4-27.5、HGW4-35、HGW4-40.5、HGW4-110、HGW4-72.5 GW4-10/400 GW4-10/630 GW4-10/1000 GW4-10/1250 GW4-12/400 GW4-12/630 GW4-12/1000 GW4-12/1250 HGW4-10/400 HGW4-10/630 HGW4-10/1000 HGW4-10/1250 HGW4-12/400 HGW4-12/630 HGW4-12/1000 HGW4-12/1250 GW4-15/400 GW4-15/630 GW4-15/1000 GW4-15/1250 HGW4-15/400 HGW4-15/630 HGW4-15/1000 HGW4-15/1250 GW4-35/630 GW4-35/1000 GW4-35/1250 GW4-35/1600 GW4-35/2000 GW4-72.5/630 GW4-72.5/1000 GW4-72.5/1250 GW4-72.5/1600 GW4-72.5/2000 GW4-110/630 GW4-110/1000 GW4-110/1250 GW4-110/1600 GW4-110/2000 GW4-126/630 GW4-126/1000 GW4-126/1250 GW4-126/1600 GW4-126/2000 GW4-145/630 GW4-145/1000 GW4-145/1250 GW4-145/1600 GW4-145/2000 型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50 Hz户外高压开关设备，用于电压10~110KV的电力系统中，供在有电压无负载时分合电路之用，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求，并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。GW4系列与CJ2、CJ5、CJ6、CJ11系列电动操动机构组合，特别适合电力系统和电气化铁路领域对远距离分、合的需要。额定电流：200A~4000A。

该系列产品有下列品种：

- 1) 按有无接地开关分：不接地、单接地（左接地和右接地）和双接地；
- 2) 接地开关按承受的短路电流能力又分 型；
- 3) 按使用地区分：普通型、防污型、耐污型和高原型。

该系列产品符合国家标准和IEC标准的各项要求，产品抗地震性能良好，能满足地震烈度9度的要求。

使用条件

1. 海拔高度不超过1000m，高原型不超过4000 m；
2. 环境温度：-40 ~ +40 ；
3. 风速不大于35m/s；
4. 地震烈度：8度；
5. 覆冰厚度： 10mm；
6. 耐污产品适用于污秽地区；
7. 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

说明：当上述环境条件不能满足使用要求时，由用户与制造厂协商解决。