

高速公路护栏立柱喷塑镀锌厂家直销价格低

产品名称	高速公路护栏立柱喷塑镀锌厂家直销价格低
公司名称	冠县恒顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	圆管立柱:114/140*4.5×C 方管立柱:130*130*6.0*C 防阻块:600*200* (3.0/4.0/4.25/4.5)
公司地址	山东省聊城市冠县烟庄街道办事处刘辛庄
联系电话	0635-5780268 15106877273

产品详情

护栏立柱，由立柱、顶帽和底座组成，立柱的上端与顶帽插接，立柱的下端安装在底座上，立柱的至少一个侧面的两侧设置有卡槽，并在该侧面上插装有插片，且插片的两侧位于卡槽内。本实用新型可以在插片上雕刻或绘制与周边环境相适应的图案，以体现护栏的整体美。当用户觉得需要改变图案时，可以将插片抽出，重新插入其它图案的插片，无需更换整个立柱，提高了护栏立柱的互换性。还可以将插片制成镜片，将护栏周边的景观映入插片，大大提高护栏的整体美观性。安装立柱工程实施：1、立柱的安装必须在土路肩加固的前提下才能进行施工，并设置于桥梁、通道及大跨径的涵洞构造物，在主体工程实施安装护栏板过程中，对立柱的安装首先应处理法兰盘和地脚螺栓。2、做好施工准备和详细的施工组织。安装工具有：打桩机、开挖工具、夯实工具、钳子、榔头及经纬仪、水准仪、卷尺等测量工具。3、波形护栏施工时，应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的精确位置，在施工过程中，不允许对地下设施造成任何损坏。立柱放样：1、根据设计图对立柱进行放样，并以桥梁、通道、涵洞、立交、平交等为控制点，进行测距定位。测距时把单位至于最低位。2、立柱放样时可利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。3、立柱放样后，应调查每根立柱位置的地基状态。如遇地下通讯管线、泄水管等，或涵洞顶部埋土深度不足时，应调整某些立柱的位置或采用混凝土基础固定方式。立柱安装：1、立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。2、立柱应牢固地埋入土中，达到设计深度，并与路面垂直。3、一般路段，立柱可采用打入法施工，施工时应精确定位，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，须将其全部拔出，待基础压实后在重新打入。4、无法采用打入法施工时，可采用钻孔施工工艺，桥涵构造物填土高度不能满足立柱要求打入深度的，则采取混凝土基础固定方法。5、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。6、护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的座标进行安装。7、因为路面采用分两期施工，栏板安装时按照设计图纸注明的立柱预留孔位，分别按路面一、二期施工顺序安装和抬高波形护栏板高度。