

# 诺广定制带自锁RV63蜗轮蜗杆减速机噪声小低间隙

产品名称	诺广定制带自锁RV63蜗轮蜗杆减速机噪声小低间隙
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	420.00/台
规格参数	上海诺广:蜗轮蜗杆减速机 蜗轮减速机:RV蜗轮减速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

上海诺广提供销售现货RV63蜗轮蜗杆减速机、零间隙蜗轮箱、铝壳蜗轮减速机、低间隙蜗轮减速机、微型蜗轮箱、双级蜗轮蜗杆减速机、蜗轮箱；该系列减速机有单级、双级两种类型；机座规格：030，040，050，063，075，090，110，130；传递功率范围从60W~150KW；目前已广泛应用于水泥设备、煤炭设备、钢铁冶金、矿山机械、船舶、造纸机械、橡胶塑料、石油化工、起重运输、啤酒饮料、食品包装、纺织印染、环保设备、轻、重工业动力传动等众多行领域工艺装备的机械减速装置，深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。

RV系列蜗轮蜗杆减速机概述：

- 1、优质铝合金铸造箱体，适应全方位的万能安装配置；
- 2、充分的冷却盘条，使机体具有优良的热传导性能；
- 3、外观美观，体积小，结构紧，散热快，输出力强，扭矩大，安装灵活，传动平稳，噪音小，自锁性强，蜗杆转速不超过1500转/分。
- 4、速比范围大，每个机座具有从5：1到100：1的12种减速比；
- 5、精密磨削加工硬齿面传动蜗杆，效率高、输出扭矩大；
- 6、低噪声平稳运转，能适合在恶劣环境中长期连续工作；重量轻，机械强度高；
- 7、模块化组合使RV的传动比拓展至： $i=5$ ——3200。

## RV蜗轮减速机原理:

RV减速机通常用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速作业的动力经过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来抵达减速的意图，通常的减速机也会有几对一样原理齿轮抵达志趣的减速作用，巨细齿轮的齿数之比，就是传动比。减速机是一种动力传达组织，运用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的组织。

## 减速机户外使用说明：

RV蜗轮减速机在户外工作时，要做好防晒、防撞和防雨措施。减速机要放在平整或刚性支撑面的地方，且避免周围一切可预见的震动，最好用垫圈预紧地脚螺栓。蜗杆减速机使用的润滑油为WA460或G-N460 W。RV减速机箱体内应保留足够的润滑油，并定时检查。本系列减速机为普通设计，作业环境温度为-40 ~ +40℃，当作业环境温度低于0℃时，起动前润滑油有必要加热至0℃以上，当作业环境温度高于40℃时，有必要选用冷却办法。蜗轮减速机入轴可正反翻滚。RV减速机的输出轴端安装小齿轮、联轴器或带轮时，要采用轴端螺孔压入方式，严禁锤击。RV减速机避免合成油与矿物油混合使用。RV减速机蜗杆的输入转速不大于1500r/min。RV减速机首次运行150小时，应重新更换润滑油。以后换油周期约为4000小时。

## 技术参数：

输入功率:0.06KW-7.5KW

转矩：2.6N·m ~ 2379N·m；

最大输出转矩:1074N.m

传动比：7.5 ~ 100；

中心距：RV25 ~ RV130；

输出孔：25 ~ 130（单位mm）

上海诺广减速机更多相关RV蜗轮蜗杆减速机、RV蜗轮减速机、NRV蜗轮箱、JWM/SWL丝杆升降机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB/XB微型摆线针轮减速机、ARA/齿轮换向器、T/PL齿轮转向箱、G齿轮马达、MB/JXB无级变速器、P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供公、英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、链轮链条、螺旋伞齿轮、锥齿轮）等配件加工。了解详细本公司产品欢迎致电上海诺广

平台只能简单了解产品,具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/27.html>