

株洲环氧地坪,茶陵环氧地坪,攸县环氧地坪

产品名称	株洲环氧地坪,茶陵环氧地坪,攸县环氧地坪
公司名称	株洲市华雅建材工贸有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	耐磨性: 0.040 耐冲击性:50 附着力: 1
公司地址	湖南省株洲市天元区三湘大厦710室
联系电话	0731-28631516 13873337812

产品详情

株洲环氧地坪,茶陵环氧地坪,攸县环氧地坪,株洲环氧地坪施工报价,施工热线:13873337812/0731-28631516

一、地坪漆的种类

地坪漆一般是根据其用途来进行分类的，在日常生活中，我们最常见的地坪漆主要包括环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、防静电地坪漆、可载重地坪漆、防腐蚀地坪漆、防滑地坪漆、弹性地坪漆等十来种地坪漆。

二、适用范围：厂房、车库、仓库、普通通道等场合的地坪涂装。适用涂装地坪涂料前的水泥或混凝土地面基材。渗透与混凝土后，可增强封闭性和复合涂层对底材的附着强度。强渗透溶剂型环氧地坪封闭底漆，渗透于地面中，起到封闭混凝土、增强面涂与地面基层粘接之功效。特别适用于较密实的地面作为接着层，如高强度混凝土地面、经处理的水磨石及大理石、硬化地面等表面。

三、特点：美观大方、施工简便，适应性强，耐磨损、不起尘，经济实用，可耐弱酸碱，易于维修。

四、地坪漆的施工工艺

1) 地坪表面的处理

地坪表面的处理是地坪漆施工的首要步骤，也是一个非常重要的环节，其主要需要注意的是：

- 1、确保地坪已经养护了28天甚至以上;
- 2、确保地面的干燥清洁等问题;
- 3、检查地面是否平整，如果不平整，就必须对地面表面进行打磨处理，直到平整为止。

2) 涂饰封闭涂料

涂饰封闭涂料要说还是非常简单的，最常用的施工方式就是高压无气喷涂或辊涂。无论采用哪种方式，我们都要在底漆内添加一定量的稀释剂才能开始施工，在施工完成之后检查是否有漏刷的地方，如果有，立即用刷子不上。待到底漆完全干燥后，还要用砂纸打磨平整。

3) 批刮批刮料

批刮批刮料其实就是我们常说的涂腻子环节，这个工序一般要做两次，第一次刮腻子是为了增强地面的耐磨以及耐压性能，带腻子干燥后用100到200目的砂纸砂平，再用吸尘器将灰尘清理干净，接着就要开始第二次涂刷腻子，这次主要是增加地面的平整度，因此我们需要用200至270目的砂纸砂平，并用吸尘器清理干净。

4) 涂饰地坪中间层

将上面的步骤处理完整以后，开始涂刷面漆，面漆一般要涂刷两次，第一次能够让地面趋于平整状态，待到漆膜完全干燥之后我们需要找平，接着我们就要开始第二次的面漆涂刷，这次就能将地坪表面完全的涂刷平整了。在整个施工完成之后，需要对其养护一段时间。

五、技术指标

试验项目		指标
干燥时间	表干 (h)	4
	实干 (d)	2
附着力, 级		0
铅笔硬度		2h
抗压强度 (mpa)		70

耐磨性 (750g/500r,失重, g)	0.03
耐水性	浸泡30天无变化
耐10%硫酸溶液	浸泡30天无变化
耐10%氢氧化钠溶液	浸泡30天无变化
耐润滑油	浸泡30天无变化

株洲华雅建材工贸有限公司(www.huaya1.com)始建于2002年,有先进的施工技术、专业的施工设备,可独立承接:环氧地坪工程,耐磨地坪工程,pvc地板工程,塑胶跑道工程,防腐地坪工程,塑胶地板工程,自流平地坪工程,pvc防静电地板工程,停车场地坪工程,室外透水地坪,艺术压模地坪,真石漆外墙施工,花岗岩涂料外墙施工,外墙保温板工程,旧地坪旧外墙翻新工程及相关产品销售,是集设计与施工为一体的专业化建材公司;坚持质量至上,施工做到精益求精,欢迎来电咨询!

华雅建材愿与社会各界朋友真诚合作,携手并肩、共创辉煌!(节假日正常服务)

固定电话:0731-28631516

业务咨询电话:13973395268林经理

13873378186谭经理

13873337812郭经理

传真:0731-28631516

公司地址:株洲市天元区长江北路三湘大厦710室

邮编:412000

e-mail:huaya1com@163.com

公司网站:<http://www.huaya1.com>