

# 株洲环氧自流地坪,茶陵环氧自流平地坪施工报价

产品名称	株洲环氧自流地坪,茶陵环氧自流平地坪施工报价
公司名称	株洲市华雅建材工贸有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	拉伸强度: 9 抗压强度: 80 耐60%硫酸:30天允许轻微变色
公司地址	湖南省株洲市天元区三湘大厦710室
联系电话	0731-28631516 13873337812

## 产品详情

株洲防尘环氧自流地坪,株洲环氧自流平地坪,茶陵环氧自流地坪,环氧自流地坪施工报价,施工热线:13873337812/0731-28631516

### 一、产品名称：无溶剂环氧树脂自流平地坪

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

二、适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子，微电子行业，实行gmp标准的制药行业，血液制品行业，要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其他行业，也可用于学样、办公室、家庭、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室；实验室、化妆品厂、商场、地下停车场等地坪。

### 三、性能优点：

- 1.选用去溶剂高级环氧树脂加优质固化剂，良好助剂制成；
- 2.表面平滑，美观，达镜面效果；
- 3.耐酸、碱、化学溶剂，油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；
- 4.耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

表面状态：镜光型 桔纹型

地坪特性：该产品属无溶剂双组份反应固化型，无毒、无味、无污染，符合环保要求。表面平滑、洁净美观不起尘，可达到镜面效果。耐适度的酸碱并耐油污，平坦无缝、耐磨耐压、耐化学药品，丰富的颜色可供选择，清洁容易经久耐用，抗冲击力强。

#### 四、主要原料：无溶剂环氧树脂

#### 五、施工工艺：

- 1.素地处理：视现场素地状况做好打磨、修补、清理灰尘等工作；
- 2.封闭处理：分别用渗透性及封闭性特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力
- 3.中涂砂浆：将无溶剂环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀地涂布在经封闭处理后的地面上；
- 4.打磨处理：用专业的打磨设备对中涂砂浆层进行打磨处理，使其表面平整；
- 5.环氧腻子：根据实际需要决定施工道数，通常2~3道。要求达到无砂眼、无镘刀痕及打磨片印为准；
- 6.自流平面漆：用无溶剂环氧自流平面漆用锯齿形镘刀均匀地镘涂一道，要求达到整体地面亮丽镜光，颜色均匀，无漏涂现象；

注：竣工24小时后方可上人，7天后方可正常使用。（施工温度以25 为准）

#### 六、技术指标：

项目		指标
干燥时间	表干	6
	实干	24
拉伸强度mpa		9

弯曲硬度mpa	7
抗压强度mpa	80
邵氏强度mpa	80
流平性	5min
耐磨性 ( 750g/500r , 失重g )	0.03
耐60%硫酸	30天允许轻微变色
耐25%氢氧化钠	30天无异常
耐30%盐水	30天无异常
耐汽油120#	耐resistant
粘接强度mpa	2

株洲华雅建材工贸有限公司([www.huaya1.com](http://www.huaya1.com))始建于2002年,有先进的施工技术、专业的施工设备,可独立承接:环氧地坪工程,耐磨地坪工程,pvc地板工程,塑胶跑道工程,防腐地坪工程,塑胶地板工程,自流平地坪工程,pvc防静电地板工程,停车场地坪工程,室外透水地坪,艺术压模地坪,真石漆外墙施工,花岗岩涂料外墙施工,外墙保温板工程,旧地坪旧外墙翻新工程及相关产品销售,是集设计与施工为一体的专业化建材公司;坚持质量至上,施工做到精益求精,欢迎来电咨询!

华雅建材愿与社会各界朋友真诚合作,携手并肩、共创辉煌!(节假日正常服务)

固定电话:0731-28631516

业务咨询电话：13973395268林经理

13873378186谭经理

13873337812郭经理

传真：0731-28631516

公司地址：株洲市天元区长江北路三湘大厦710室

邮编：412000

e-mail：huaya1com@163.com

公司网站：<http://www.huaya1.com>