

武汉快速门|武汉快速门厂家|武汉快速门报价

产品名称	武汉快速门 武汉快速门厂家 武汉快速门报价
公司名称	武汉市兴而旺门业有限公司
价格	9000.00/樘
规格参数	品牌:兴而旺 型号:雷达 快速门:冷扎钢板
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号
联系电话	027-65381608 13296638319

产品详情

武汉兴而旺门业制作的工业卷帘门、自动卷帘门、快速卷帘门、高速卷帘门、PVC快速门、高速门、湖北工业卷帘门、湖北快速卷帘门等相关产品适用于医药、食品、电子、洁净厂房（1000级至10级），卷烟、印刷、纺织、医药、冷藏室、超市及其它轻工业厂房的区域隔离。

1.工业卷帘门的尺寸：最大规格可做到W25M × H25M,堆积层叠式开启关闭，开启速度0.8-1.4M/S；关闭速度0.5-1.0M/S。

2.门框结构和帘布材料：门框材质为2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构（200MM × 150MM），烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢立柱门腿。

3.法国SIOEN公司生产的工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600N/600N(经/纬)，拉伸强度：4000/3500(经/纬)N5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级

, 剥离强度：100N/5cm。可选透视窗。

4.工业卷帘门的安全性能：工业卷帘门的基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，并且门体标配有红色警示灯，运行时警示作用。

5.高速堆积门的抗风性能：快速堆积门适用于大面积门洞，外界风压状况恶劣的门洞、通道。抗风能力较强，小于10级风力。

6.工业卷帘门的密封性能：底端装有弹性的PVC基布气密封，它可与各种不平坦地面紧密结合；门柱密封采用武汉兴而旺特有的双层毛刷增加更好的密封性。

7.工业卷帘门的动力性能：德国著名品牌SEW电机，三相380V或220V，功率为0.75KW，IP55 50HZ。 www.whxew.com wuhan.njxew.com

8.工业卷帘门的控制方式 武汉兴而旺门业为您提供多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求。